

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 03:00

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-25-kg-uni-szpachlowka-universalna-wypelniajaca-novol-440-p-3788.html>



## 0,25 kg UNI szpachłówka UNIWERSALNA wypełniająca NOVOL 440

Cena brutto	<b>12,60 zł</b>
Cena netto	<b>10,24 zł</b>
Kod EAN	<b>649010751634</b>
Numer katalogowy producenta	<b>649010751634</b>
EAN (GTIN)	<b>649010751634</b>
Pojemność opakowania	<b>250</b>
Producent	<b>Troton</b>

### Opis produktu



# NOVOL SZPACHLÓWKA

## UNIWERSALNA

0,25 KG

## UNIVERSAL PUTTY

**Kolor:** żółty

Szpachlówka uniwersalna UNI jest podstawową szpachlówką wypełniającą.

Stosunkowo twarda i o średniej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużej powierzchni.

Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży, nie jest zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.

Stosowane podłoża:

- laminaty poliestrowe
- stal
- aluminium
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- stare powłoki lakierowe

Uwagi: szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

**Posiada dobrą przyczepność do stali węglowej i aluminium.**

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.





**NOVOL**®