

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-40-4-protect-360-podklad-epoksydowy-11-z-utwardzaczem-novol-1210-p-3786.html>

0,4+0,4 PROTECT 360 PODKŁAD EPOKSYDOWY 1:1 z utwardzaczem NOVOL 1210



Cena brutto	65,25 zł
Cena netto	53,05 zł
Kod EAN	032247567831
Rodzaj	epoksydowe
Pojemność opakowania	800
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	032247567831
EAN (GTIN)	032247567831

Opis produktu



NOVOL
PROTECT 360

PODKŁAD EPOKSYDOWY

ANTYKOROZYJNY

Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysoko jakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji.

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.

Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również pracować w systemie mokro na mokro.

Podkład stosować w proporcjach mieszania 1+1 z utwardzaczem H 5950.

Pojemność:

- podkład 400 ml
- utwardzacz 400 ml

Stosowane podłoża:

- stare powłoki lakierowe,
- poliestrowe szpachłówki,
- stal,
- aluminium,
- stal ocynkowana,
- stal nierdzewna,
- laminaty poliestrowe.



Przygotowanie powierzchni:

- stare powłoki lakierowe odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem P220 - P360,
- szpachłówki poliestrowe do końcowego wyrównania przeszlifować P240 - P320 na sucho,
- powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną . Ponownie odtłuścić,
- powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą. Ponownie odtłuścić,
- stal nierdzewną odtłuścić lub zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,
- laminaty poliestrowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P280.
- na tak przygotowaną powierzchnię, nanosić podkład.