Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 20:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/0-40-4-protect-360-podklad-epoksydowy-11-z-utwardzaczem-novol-1210-p-3786.html



0,4+0,4 PROTECT 360 PODKŁAD EPOKSYDOWY 1:1 z utwardzaczem NOVOL 1210

Cena brutto	**65,25 zł**
Cena netto	**53,05 zł**
Kod EAN	**032247567831**
Rodzaj	**epoksydowe**
Pojemność opakowania	**800**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**032247567831**
EAN (GTIN)	**032247567831**

Opis produktu



NOVOL

PROTECT 360

PODKŁAD EPOKSYDOWY

ANTYKOROZYJNY

Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysoko jakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji.

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.

Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również pracować w systemie mokro na mokro.

Podkład stosować w proporcjach mieszania 1+1 z utwardzaczem H 5950.

Pojemność:

- podkład 400 ml

- utwardzacz 400 ml

Stosowane podłoża:

- stare powłoki lakierowe,

- poliestrowe szpachlówki,

- stal,

- aluminium,

- stal ocynkowana,

- stal nierdzewna,

- laminaty poliestrowe.

Przygotowanie powierzchni:

- stare powłoki lakierowe odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem P220 - P360,

- szpachlówki poliestrowe do końcowego wyrównania przeszlifować P240 – P320 na sucho,

- powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną . Ponownie odtłuścić,

- powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą. Ponownie odtłuścić,

- stal nierdzewną odtłuścić lub zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

- laminaty poliestrowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P280.

- na tak przygotowaną powierzchnię, nanosić podkład.