

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 02:59

Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-litr-lakier-strukturalny-szary-na-plastik-i-metal-q-refinish-70-435-2104-p-4558.html>



1 litr lakier STRUKTURALNY SZARY na plastik i metal Q-refinish 70-435 2104

Cena brutto	78,30 zł
Cena netto	63,66 zł
Kod EAN	8713707186794
Opakowanie	Puszka
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	1000
Producent	Q-Refinish
Numer katalogowy producenta	8713707186794
EAN (GTIN)	8713707186794

Opis produktu



Q-REFINISH

LAKIER STRUKTURALNY

BUMPER PAINT 70-435

Lakier strukturalny

do wszelkich powierzchni ,
również tworzyw sztucznych
(plastik, laminat)

Lakier strukturalny jest szybko schnącym i dobrze wiążącym lakierem nawierzchniowym.

Doskonale nadaje się do naprawiania, odnawiania zderzaków plastikowych, listew, konsoli, kierownicy, zaślepek poduszek powietrznych i innych elementów plastikowych.

Tworzy strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu.

Lakier może być наносzony bezpośrednio, bez użycia podkładu, na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Można lakierować.

POJEMNOŚĆ 1000 ml

KOLOR SZARY

Szybko schnąca i dobrze wiążąca farba do malowania zderzaków plastikowych, listew i innych elementów strukturalnych.

Może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Tworzy atrakcyjną strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego matu.



Sposób użycia:

-
- Dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce, które ma być lakierowane. Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
 - Przed użyciem dobrze wymieszać.
 - Nanosić pistoletem natryskowym (ciśnienie 2-3,5 bar) o średnicy dyszy 1,5-2 mm z odległości 15-20 cm.
 - Po około 30 minutach można nanieść drugą warstwę.
 - Po wyschnięciu (minimum 6 godzin) struktura może być malowana.
 - W przypadku rozcieńczania należy użyć maksymalnie 5-10% rozcieńczalnika do farb akrylowych w zależności od zastosowanej dyszy.
 - Rodzaj struktury można dostosowywać zmieniając odległość od natryskiwanej powierzchni lub zmieniając ciśnienie powietrza.

Wszelkie nierówności, rysy, wytarcia, szlifujemy papierem ściernym wodnym P400, P600 (na mokro).

Osuszamy i odtłuszczamy naprawianą powierzchnie.

Nanosimy jedną, cieką warstwę wiążącą.

Po przeschnięciu około 5-10 minut, nakładamy warstwę właściwą. .



Blaugrau

nach RAL 7031



LAKIER STRUKTURALNY dostępny w kolorach:

- czarny
- szary

Zamawiany kolor prosimy podać w mailu. W przeciwnym razie wysyłamy kolor szary.

