

Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-litr-nitro-lakiernicze-wysoka-jakosc-niska-emisja-zapachu-togi-1329-p-2651.html>



## 1 litr NITRO LAKIERNICZE wysoka jakość niska emisja zapachu TOGI 1329

Cena brutto	<b>10,80 zł</b>
Cena netto	<b>8,78 zł</b>
Kod EAN	<b>716408537160</b>
Numer katalogowy producenta	<b>716408537160</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
EAN (GTIN)	<b>716408537160</b>
Producent	<b>Togi</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>

### Opis produktu



Rozcieńczalnik NITRO  
do stosowania w lakiernictwie  
o bardzo dużej mocy  
rozcieńczania, mycia  
NISKA EMISJA ZAPACHU

---

OFEROWANE NITRO JEST WYSOKIEJ KLASY ROZCIEŃCZALNIKIEM

Zastosowanie preparatu.

- do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych,
- czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu,
- może być stosowany jako zmywacz do lakierów.

**Opakowanie 1 litr**

UWAGA WAŻNE!!!

PRZED UŻYCIEM NITRA DO ROZCIEŃCZANIA FARB, LAKIERÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW, PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ ZGODNOŚCI CHEMICZNEJ.

NIEWIELKĄ ILOŚĆ ROZCIEŃCZANEGO PRODUKTU WYMIESZAĆ Z WYMAGANĄ ILOŚCIĄ NITRA.

---

The logo for TOGI COATINGS is centered on a dark gray background. The word "TOGI" is written in a large, white, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a multi-colored diagonal bar (purple, blue, green, yellow, red) passing through its stem. Below "TOGI", the word "COATINGS" is written in a smaller, white, spaced-out sans-serif font.

TOGI  
COATINGS





NEW

**TOGI**  
COATINGS

autolakier.pl

# ROZPUSZCZALNIK NITRO

**UWAGA!** Jeśli rozpuszczalnik stosowany jest z innymi substancjami, wykształcają produkt. Wykazywać może niebezpieczeństwa innych substancji.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H370 Powoduje uszkodzenie narządów. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłoszć się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.



TOGI  
ul. Łódzka 42a  
10-100 Łódź  
Tęże 100  
tel. 513 786 504  
www.togi.com.pl  
z siedzibą w Łodzi, ul. Włocławek 1

UFI : WS20-40RS-KOOR-0X00  
NIEBEZPIECZESTWO! ZACHOWAĆ NIEZAPALNOŚĆ, UNIKAĆ KONTAKTU ZE SKÓRĄ I OCZAMI  
**UN 1263** MATERIAŁ POKREWNY DO FARB, 3, II **5L**  
TERMIN WAŻNOŚCI: BEZ PRAKTYCZNEJ WARTOŚCI

