

Link do produktu: <https://autolakier.pl/100-ml-bialy-ral-lakier-akrylowy-poliuretan-21-bardzo-wysoki-polysk-337-p-3624.html>



100 ml BIAŁY RAL lakier AKRYLOWY POLIURETAN 2:1 bardzo WYSOKI POŁYSK 337

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Kod EAN	57400938
EAN (GTIN)	57400938
Producent	Gravihel
Rodzaj	akrylowe
Opakowanie	Puszka
Numer katalogowy producenta	3111e
Pojemność opakowania	1000
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1

Opis produktu



LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

BIAŁY KOLOR RAL

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.

UTWARDZACZ I ROZCIĘNCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.

Produkty można kupić na naszych aukcjach.

UWAG: kupując 2, 3, 4 ... itp sztuki lakieru, zamówienie wysyłamy w jednym, zbiorczym opakowaniu wykonanym z tworzywa HDPE odpornego na chemię. Nie wysyłamy lakierów w opakowaniach 100 ml, każdy osobno.

Aukcja dotyczy 100 ml lakieru.

ODCIEŃ WEDŁUG WZORNIKA RAL

Prosimy wskazać nr koloru RAL wg poniższych wzorników.

RAL 9001

Hex: #FFFCF0

biały perłowy

Barwy.net

RAL 9002

Hex: #F0EDE6

biały karpacki

Barwy.net

RAL 9003

Hex: #F4F4F4

biały sygnałowy

Barwy.net

RAL 9010

Hex: #FAFFFF

biały alpejski

Barwy.net

RAL 9016

Hex: #FCFFFF

biały beskidzki

Barwy.net

RAL 9018

Hex: #DBE3DE

popielaty

Barwy.net

SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.





GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.



