

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 07:29

Link do produktu: <https://autolakier.pl/100-ml-h9-02-pasta-polerska-koch-chemie-heavy-cut-najbardziej-tnaca-767-p-559.html>



100 ml H9 02 Pasta polerska Koch Chemie HEAVY CUT najbardziej tnąca 767

Cena brutto	24,48 zł
Cena netto	19,90 zł
Kod EAN	762753635297
EAN (GTIN)	762753635297
Producent	Koch-Chemie
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Numer katalogowy producenta	762753635297
Rodzaj	polerowanie lakieru

Opis produktu



Koch Chemie Heavy Cut H9.02

Gruboziarnista politura ścierna bez oleju silikonowego

Pojemność 100 ml

UWAGA - pasta rozlewana w opakowania zastępcze. Oryginalne opakowanie, jak na zdjęciu powyżej, zawiera 1000 ml pasty.

Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, do usuwania głębokich zadrapań i skutecznego usuwania tzw. **mgły lakierniczej** oraz **zgrądów** i **zmatowień po papierze o gradacji aż do P1200**.

Heavy Cut 9.02 przez niezwykle jednorodne ziarno materiału ściernego osiąga wyjątkowo wysoki poziom cięcia i zapewnia bardzo dobry stopień połysku.

Daje się długo polerować bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. Doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów (zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania).

- **Klasa ścieralności: 9,0**
- **Poziom połysku: 6,0**

Zastosowanie:

Lakier nadwozi pojazdów samochodowych, użytkowych, motocykli itp.

Polerowanie za pomocą polerki rotacyjnej w połączeniu z **futrem polerskim z wełny owczej** (przy usuwaniu zgrądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 1.200 - 2.500) lub **Heavy Cut Pad** (przy usuwaniu zgrądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 2.000 - 5.000) wykonując ruchy na krzyż.

Politurę nanosić ze średnią prędkością obrotową wywierając średni nacisk.

Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

Zalecane zastosowanie:

- Wcierać za pomocą polerki rotacyjnej w połączeniu z futrem polerskim z wełny owczej (przy usuwaniu zgrądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 1.500 - 2.500) lub gąbki polerskiej (przy usuwaniu zgrądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 2.500 - 5.000) wykonując ruchy na krzyż.
- Politurę nanosić ze średnią prędkością obrotową wywierając średni nacisk.
- W celu uzyskania idealnej powierzchni zalecamy dodatkowe wypolerowanie politurą antyhologramowej o wysokim połysku (Hochglanz-Antihologramm-Politur).

Komunikaty ostrzegawcze:

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.
- Nie stosować na gorących powierzchniach.
- Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



