

Link do produktu: <https://autolakier.pl/100-ml-podklad-na-tworzywa-sztuczne-plastiki-zderzaki-atrapy-troton-69-p-5391.html>



100 ml PODKŁAD NA TWORZYWA SZTUCZNE PLASTIKI zderzaki atrapy TROTON 69

Cena brutto	6,30 zł
Cena netto	5,12 zł
Kod EAN	8715572117781
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Rodzaj	do tworzyw sztucznych
Pojemność opakowania	100
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8715572117781
EAN (GTIN)	8715572117781

Opis produktu



INTER TROTON

PROFESJONALNY PODKŁAD

NA TWORZYWA SZTUCZNE

1 K PRIMER

Jest to wyrób jednoskładnikowy, nie wymaga dodatku utwardzacza.

Dzięki odpowiednim właściwościom kryjącym, wypełniającym oraz bardzo dobrej przyczepności podkład można nakładać na praktycznie wszystkie powierzchnie.

Odporny na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych, o dobrej szlifowalności.

Jest to produkt szybko schnący (czas schnięcia 10-15 minut), gotowy do użycia, stosowany do napraw lakierniczych.

Podkład na plastik jest podkładem powodującym wyłącznie zwiększenie przyczepności wszelkich materiałów lakierniczych do elementów plastikowych.

Nie ma żadnych właściwości wypełniających! **Podkład jest bezbarwny!** Można go stosować do wszystkich systemów lakierniczych.

Podkład na plastik jest bardzo ważnym elementem w procesie naprawy i lakierowania wszelkich elementów plastikowych, takich jak:

- zderzaki,
- lusterka,
- spojłery,
- drzwi i okna PCV.

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność szpachłówki, podkładu lub lakieru końcowego do plastiku.

Pominięcie tego podkładu w procesie naprawy bądź lakierowania, grozi odpadnięciem nałożonego lakieru, podkładu a nawet szpachli od plastiku!!!

Podkład na plastik nakładamy na każde przetarcia, nowe elementy plastikowe jedną warstwą. Jeżeli w trakcie naprawy przetrzemy np szpachel do plastiku, musimy ponownie na to miejsce nanieść warstwę tego podkładu. Podkład możemy nanosić pędzelkiem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym.



Pojemność:

100 ml PODKŁADU

(Oryginalne opakowanie zawiera 1 litr podkładu, mniejsze ilości rozlewamy w opakowania zastępcze z HDPE)



PLASTIC PRIMER 1K

Gotowy do użytku 1-komponentowy podkład

**Dedykowany w szczególności do napraw części wykonanych z tworzyw sztucznych
jako środek poprawiający przyczepność materiałów lakierniczych**



Lepkość natryskowa

10÷12 sek. w 20°C

Parametry pistoletu RP

Dysza: 1,2÷1,4mm

Parametry pistoletu HVLP

Dysza: 1,3÷1,4mm



Liczba warstw

1÷2 warstwy
Nie szlifować!



- Możliwość pracy w systemie „mokro na mokro”
 - Bardzo krótki czas schnięcia
- Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych



INFORMACJA TECHNICZNA
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PLASTIC PRIMER PODKŁAD NA TWORZYWA SZTUCZNE 1K	
PRODUKTY	
Podkład na Tworzywa Sztuczne 1K – Promotor adhezji.	
OPIS PRODUKTU	
Gotowy do użytku 1-komponentowy podkład przeznaczony do napraw samochodowych. Dedykowany w szczególności do napraw części wykonanych z tworzyw sztucznych jako środek poprawiający przyczepność.	
• Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych. • Bardzo krótki czas schnięcia.	
KOLORY: słomkowy, transparentny	
STOPIEŃ POŁYSKU: półpołysk	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 787 [g/l]	
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (a) przewiduje wartość VOC na poziomie 850 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu (PP) i jego mieszanin.	Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem i przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą i osuszona powietrzem.
Uwaga: Producent nie gwarantuje poprawy przyczepności do czystego polietylenu, PE.	Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

PROCES APLIKACJI			
	ZASTOSOWANIE		LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU
	Do napraw samochodowych, jako międzywarstwa poprawiająca przyczepność podkładów i lakierów do podłoża z tworzywa sztucznego.		1÷2 warstwy. Grubość suchej powłoki: około 15 µm.
	LEPKOŚĆ NATRYSKOWA		Parametry dla pistoletu RP Dysza: 1,2÷1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar. Parametry dla pistoletu HVLP Dysza: 1,3÷1,4 mm; Ciśnienie na wlotowe: 2,0 bar.
	10÷12 sekund w 20°C DIN4. Produkt dostarczany w formie gotowej do użycia.		
	CZASY ODPAROWANIA		SZLIFOWANIE
	Pomiędzy warstwami: około 5 minut Przed lakierowaniem: około 10 minut Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.		Nie szlifować!

WYDAJNOŚĆ	
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 7÷8 m ² powierzchni warstwą o grubości 15 µm.	
DALSZE PRACE	
Na 1-komponentowy podkład można bezpośrednio aplikować:	
• 2-komponentowe podkłady akrylowe. • 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe. • 1-komponentowe farby i lakiery bazowe.	

Produkty

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.



Troton Specials

Troton Specials to najwyższej jakości produkty lakiernicze o specjalnym przeznaczeniu. Doskonale uzupełniają ofertę produktową pozostałych marek Troton i są niezastąpione w każdym warsztacie, gdy naprawa lakiernicza wykracza poza standardowy zakres.



Troton Adds

Dodatki lakiernicze i akcesoria niezbędne w codziennej pracy każdego lakiernika. Szeroka gama produktów uzupełniających (ponad 200 pozycji) to pełne wsparcie realizacji naprawy na każdym etapie.



Industry

Produkty przemysłowe Troton spełniają najbardziej wymagające potrzeby Klientów. W naszej ofercie posiadamy pasty i gąbki polerskie, szpachłówki, aerozole i farby mające swoje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim, jak i ciężkim.

