

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 15:31

Link do produktu: <https://autolakier.pl/150-ml-dodatek-antysilikonowy-zapobiega-oczkowaniu-farby-troton-2123-p-4105.html>



## 150 ml dodatek ANTYSILIKONOWY zapobiega oczkowaniu farby TROTON 2123

Cena brutto	<b>20,16 zł</b>
Cena netto	<b>16,39 zł</b>
Kod EAN	<b>026715004065</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Rodzaj	<b>inny</b>
Pojemność opakowania	<b>150</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>026715004065</b>
EAN (GTIN)	<b>026715004065</b>

Opis produktu



## Antisilicone Additive Inter Troton

Dodatek antysilikonowy

**Pojemność 150 ml**

**Index 7675**

Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.


### **Podłoża**


Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.

Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>ANTISILICONE ADDITIVE</b> <span style="float: right;">autolakier.pl</span> DODATEK ANTYSILIKONOWY</p>	 <p><b>KOLOR:</b> bezbarwny</p>
<p><b>OPIS PRODUKTU</b></p> <p>Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatuszczenia.</p>	

PROCES APLIKACJI	
	<p><b>STOSOWANIE I DOZOWANIE</b></p> <p>Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.</p> <p>Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.</p>

UWAGI OGÓLNE	
<p><b>Uwaga:</b> W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</p>	
MAGAZYNOWANIE	
<p>Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</p>	
<p><b>Uwaga:</b> Pojemnik zamykać natychmiast po użyciu produktu.</p>	
OKRES GWARANCJI	
<p>ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy</p>	<p>- 12 miesięcy od daty produkcji</p>

PRODUKT	NR ART
<p>ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy</p>	<p>7675; 6089 (150 ml; 1l)</p>

