Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:18

Link do produktu: https://autolakier.pl/2-5-litra-utwardzacz-akrylowy-uniwersalny-standardowy-10-25-stc-troton-330-p-3794.html



2,5 litra UTWARDZACZ AKRYLOWY uniwersalny standardowy 10-25 stC TROTON 330

Cena brutto	**121,50 zł**
Cena netto	**98,78 zł**
Kod EAN	**729083386305**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.8**
Pojemność opakowania	**2500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**729083386305**
EAN (GTIN)	**729083386305**

Opis produktu



UTWARDZACZ AKRYLOWY DO LAKIERU

MS UNIWERSALNY 2:1

INTER TROTON

Utwardzacz izocyjanianowy do dwuskładnikowych lakierów akrylowych 2K MS bezbarwnych i pigmentowych MIX (lakiery akrylowe w kolorze).

Zapewnia prawidłowe i szybkie wiązanie utwardzanych lakierów.

Jest odporny na działanie promieniowania UV.

Wysoka zawartość substancji stałych zwiększa wydajność produktów podstawowych i zmniejsza emisje rozpuszczalników.

Aukcja dotyczy 2500 ml - 2,5 litra.

Utwardzacz Troton CT838, sprawdziliśmy kompatybilność chemiczną, można stosować do utwardzenia lakierów bezbarwnych oraz akrylowych firm:

- TROTON
- APP
- NOVOL
- HYMAX
- CROMAX - DUPONT
- IXELL
- MOBIHEL






DuPont
Centari
6000
XB165


UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 1:2
art.no. 14
PL NIEBEZPIECZEŃSTWO! Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę.
powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Może powodować
podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością
wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z
miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników lub pojemników i odpadów w
prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w
pojemnikach.
Zawiera: Addukt poliaminoamidowy; Ksylen; butan-1-ol, . .
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
UFI:DTFR-F0SS-8008-8HVG
0,5L
TRATON
78-120 Gościno, Zabrowo
tel. +48 94 35 1
www.traton.pl
ISO 9001 ISO 14001