

Link do produktu: <https://autolakier.pl/2-5-litra-utwardzacz-akrylowy-universalny-standardowy-10-25-stc-troton-330-p-3794.html>



## 2,5 litra UTWARDZACZ AKRYLOWY uniwersalny standardowy 10-25 stC TROTON 330

Cena brutto	<b>121,50 zł</b>
Cena netto	<b>98,78 zł</b>
Kod EAN	<b>729083386305</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>2.8</b>
Pojemność opakowania	<b>2500</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>729083386305</b>
EAN (GTIN)	<b>729083386305</b>

### Opis produktu



## UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 2:1

**PL UWAGA!** Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy

łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Ustna)

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawiera izocyjaniany. Może powodować

wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni.

źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice

ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/obuwie ochronne..

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i

zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów

niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. **Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest**

odbycie **odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.**

Zawiera: Ksylen; Diizocyjaniany heksametyleny, oligomery (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdylo)

sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdylo sebacynianu metylu,

**TROTON**

78-120 Gościno, Ząbrowo 14A

tel. +48 94 35 126 22

www.troton.pl www.troton.eu

POLAND

**2,5L**

**DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

UFI:DTFR-FOSS-8008-8HVG

art.no.8554

UTWARDZACZ AKRYLOWY DO LAKIERU

MS UNIWERSALNY 2:1

---

# INTER TROTON

Utwardzacz izocyjanianowy do dwuskładnikowych lakierów akrylowych 2K MS bezbarwnych i pigmentowych MIX (lakiery akrylowe w kolorze).

Zapewnia prawidłowe i szybkie wiązanie utwardzanych lakierów.

Jest odporny na działanie promieniowania UV.

Wysoka zawartość substancji stałych zwiększa wydajność produktów podstawowych i zmniejsza emisje rozpuszczalników.

**Aukcja dotyczy 2500 ml - 2,5 litra.**

Utwardzacz Troton CT838, sprawdziliśmy kompatybilność chemiczną, można stosować do utwardzenia lakierów bezbarwnych oraz akrylowych firm:

- TROTON
- APP
- NOVOL
- HYMAX
- CROMAX - DUPONT
- IXELL
- MOBIHEL







# UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 1:2

art. no. 1

**PL NIEBEZPIECZENSTWO!** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Łatwopalna ciecz i parę. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść porażonego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnym z prawem dotyczącym odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

**DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

## 0,5L

**TRONOL**  
78-120 Góścino, Zabrowo 144  
tel. +48 94 35 126 01  
www.tronol.pl www.tronol.com.pl  
ISO 9001 ISO 14001