

Link do produktu: <https://autolakier.pl/30ml-lakier-zaprawka-z-pedzelkiem-w-kolorze-auta-na-risy-zadrapania-58-p-4016.html>



30ml lakier ZAPRAWKA Z PĘDZELKIEM w kolorze auta NA RYSY ZADRAPANIA 58

Cena brutto	13,50 zł
Cena netto	10,98 zł
Kod EAN	641594163636
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Rodzaj	zaprawki
Pojemność opakowania	30
Producent	Dupli Color
Numer katalogowy producenta	641594163636
EAN (GTIN)	641594163636

Opis produktu



LAKIER SAMOCHODOWY

DO SAMODZIELNYCH NAPRAW

ODPRYSKÓW, OTARĆ, DROBNYCH USZKODZEŃ

Opakowanie:

- 30 ml lakieru zaprawkowego w butelce z pędzelkiem i kulką mieszającą

Naprawiane miejsce oczyszczamy załączonym do zestawu papierem ściernym. Usuwamy luźne części lakieru oraz rdzę.



Przemywamy naprawiane miejsca zmywaczem i po wytarciu nakładamy otrzymany lakier zaprawkowy - BAZĘ.

Lakier Baza, tworzy właściwy kolor i nie jest odporny na ścieranie, warunki atmosferyczne, korozję.

Bezwzględnie musi być przykryty lakierem bezbarwnym!

Najlepszy efekt uzyskamy nanosząc 2 - 3 warstwy bazy w odstępach 1 godzinnych. Przed naniesieniem kolejnej warstwy, lakier bazowy musi być bezwzględnie suchy!

Czas schnięcia zależy od temperatury zewnętrznej i przewiewu powietrza i wynosi średnio 15 - 60 minut.

W niskich temperaturach ten czas może się wydłużyć.

Po wyschnięciu lakieru bazowego, наносimy dwie warstwy lakieru bezbarwnego, który nada połysk i zabezpieczy naprawiane miejsca.

Lakier bezbarwny наносimy w odstępach co 30 minut.

Otrzymany lakier bezbarwny nie wymaga utwardzacza. Utwardzenie następuje po reakcji chemicznej lakieru z wilgotnością zawartą w powietrzu.

Utwardzenie pozwalające na bezpieczną eksploatację pojazdu następuje po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.



Tak naprawione miejsca, pozwolą na pełną ochronę skorodowanych bądź uszkodzonych elementów oraz na dalszą eksploatację auta.

Powyższe zdjęcia zostały wykonane wyłącznie w celach poglądowych. Jeżeli chcemy uzyskać jeszcze lepszy efekt końcowy to musimy bardziej starannie

i dokładnie wykonywać poszczególne etapy naprawy.

Po nałożeniu preparatu Brunox, wszelkie ubytki możemy wyrównać szpachlem wypełniającym i dodatkowo nanieść podkład

wypełniający.



W celu prawidłowego dobrania koloru, wymagamy podania:

- marki pojazdu,
- numeru koloru z tabliczki znamionowej
- modelu auta
- daty produkcji.

Pozwoli to na bardzo dokładne odszukanie i ustalenie właściwego odcienia koloru Twojego auta, a co za tym idzie, uzyskanie jak najlepszego efektu.

Wystarczy podać markę pojazdu. Wyślemy szczegółową instrukcję DuPonta odnoście rozkodowania informacji z tabliczki znamionowej.

