

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:27

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4cr-7115-ms-unitech-lakier-bezbarwny-odporny-na-zarysowania-1-5-litra-711-p-806.html>



4CR 7115 MS UniTech lakier BEZBARWNY odporny na zarysowania 1,5 litra 711

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena brutto | 79,92 zł |
| Cena netto | 64,98 zł |
| Kod EAN | 621988902683 |
| Rodzaj | bezbarwne |
| EAN (GTIN) | 621988902683 |
| Producent | 4CR |
| Opakowanie | Puszka |
| Numer katalogowy producenta | 621988902683 |
| Pojemność opakowania | 1500 |

Opis produktu



4CR 7115 lakier bezbarwny + 4CR 0405 utwardzacz

LAKIER BEZBARWNY MS

Klarlack UniTech

AKRYLOWY 2:1

4CR lakier bezbarwny z ochroną UV, może być aplikowany bez dodatku rozcieńczalnika.

Doskonały połysk i stabilność lakieru jest zapewniony nawet przy aplikacji jednej warstwy.

Dzięki temu oszczędzamy czas i zużycie materiału.

Doskonała odporność na warunki klimatyczne, odporny na żółknięcie, trwały połysk.

AUKCJA DOTYCZY:

-
- lakier 1000 ml
 - utwardzacz 500 ml

Lakier można rozcieńczać w ilości do 10%.

Zalecany rozcieńczalnik 4CR 0503.

Wydajność 6 - 8 m²/l

Grubość warstwy/ suchy film 40 - 50 µm

Lepkość 20°C 16 - 18 s 4 mm DIN

Warunki aplikacji od +7°C i do 75% wilgotności .

Pistolet HVLP, HP, RP:

Ciśnienie: 2-3 bar

Dysza: 1,3 - 1,4 mm

Warstwy: 1-2

Czas utwardzenia / Czas odparowania: 4 - 5 min. pomiędzy warstwami i przed końcowym suszeniem.

Schnięcie:

Temp. obiektu. 20°C: pyłosuchość po 30 min., w dotyku po 12 h, pełne utwardzenie po 24 h.

Temp. obiektu. 60°C: pyłosuchość po 5 min., w dotyku po 30 min, pełne utwardzenie po 2 h.







4CR

car refinishing

