Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 20:10

Link do produktu: https://autolakier.pl/4cr-zmywacz-silikonowy-odtluszczacz-0610-1-litr-standardowy-czas-1605-p-4084.html




# 4CR ZMYWACZ SILIKONOWY odtłuszczacz 0610 1 litr standardowy czas 1605

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **21,24 zł** |
| Cena netto | **17,27 zł** |
| Kod EAN | **015707950923** |
| Pojemność opakowania | **1000** |
| Producent | **4CR** |
| Numer katalogowy producenta | **015707950923** |
| EAN (GTIN) | **015707950923** |

## Opis produktu


autolakier.pl
4CR
0610
Zmywacz Silikonowy
Silikonentferner
Silicone Remover
Nettoyant Antisilicone
Removedor de silicona
Art.-Nr. 6.0610.1000
Inh./Cont.:
℮ 1 L

# 4cr 0610 Silicone Remover

# ZMYWACZ ZANIECZYSZCZEŃ SILIKONÓW, ODTŁUSZCZACZ

## standardowy czas odparowywania

## Pojemność: 1 litr

Środek czyszcząco-odtłuszczający.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak:

silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a także w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest idealnie czysta powierzchnia oraz krótki czas parowania.




Środek służy do przemywania powierzchni przygotowanych do lakierowania, do nakładania szpachli, podkładów.

Doskonale usuwa kurz, tłuszcz, silikon z powietrza oraz inne zanieczyszczenia.

Idealnie nadaję się do czyszczenia drzwi, bagażnika i podłogi przy wygłuszaniu matami wygłuszającymi.

Zapewnia optymalna przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania.

**Sposób użycia:**

Tłustą lub zabrudzoną powierzchnię spryskać zmywaczem i przetrzeć w jednym kierunku używając jednorazowego ręcznika papierowego lub niepylącej ściereczki bawełnianej. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałość zmywacza odparowuje.


4CR
car refinish