

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4cr-zmywacz-silikonowy-odtluszczacz-0610-1-litr-standardowy-czas-1605-p-813.html>



## 4CR ZMYWACZ SILIKONOWY odtłuszczacz 0610 1 litr standardowy czas 1605

Cena brutto	<b>21,24 zł</b>
Cena netto	<b>17,27 zł</b>
Kod EAN	<b>015707950923</b>
Numer katalogowy producenta	<b>015707950923</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
EAN (GTIN)	<b>015707950923</b>
Producent	<b>4CR</b>

Opis produktu



autolakier.pl

**4CR**

**0610**

**Zmywacz Silikonowy**

Silikonentferner  
Silicone Remover  
Nettoyant Antisilicone  
Removedor de silicona

Art.-Nr. 6.0610.1000  
Inh./Cont.:

**e 1L**

Mc.TE  
FAVOURITE  
Jan M...

---

## 4cr 0610 Silicone Remover

# ZMYWACZ ZANIECZYSZCZEŃ SILIKONÓW, ODTŁUSZCZACZ

standardowy czas odparowywania

Pojemność: 1 litr

Środek czyszcząco-odtłuszczający.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak:

silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a także w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest idealnie czysta powierzchnia oraz krótki czas parowania.



Środek służy do przemywania powierzchni przygotowanych do lakierowania, do nakładania szpachli, podkładów.

Doskonale usuwa kurz, tłuszcz, silikon z powietrza oraz inne zanieczyszczenia.

Idealnie nadają się do czyszczenia drzwi, bagażnika i podłogi przy wygłuszaniu matami wygłuszającymi.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania.

#### **Sposób użycia:**

Tłustą lub zabrudzoną powierzchnię spryskać zmywaczem i przetrzeć w jednym kierunku używając jednorazowego ręcznika papierowego lub niepylącej ściereczki bawełnianej. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałość zmywacza odparowuje.

---



**4CR**

**car refinish**