Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:10

Link do produktu: https://autolakier.pl/5-2-5-litra-lakier-bezbarwny-hs-21-new-formula-master-troton-363-p-3783.html



5 + 2,5 litra LAKIER BEZBARWNY HS 2:1 New Formula MASTER TROTON 363

Cena brutto	**364,50 zł**
Cena netto	**296,34 zł**
Kod EAN	**5900763022392**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**9.5**
Rodzaj	**bezbarwne**
Pojemność opakowania	**5000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**2239**
EAN (GTIN)	**5900763022392**

Opis produktu



LAKIER BEZBARWNY MASTER TROTON HS 2:1

Opakowanie: lakier bezbarwny 5,0 litra + 2,5 litra utwardzacza.

Wzorcowa linia produktów TROTON MASTER PROFESSIONAL z gwarancją jakości producenta.

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny klasy HS o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant). Przeznaczony zarówno do napraw miejscowych, jak i całościowego lakierowania karoserii samochodowej.

WYDAJNOŚĆ: 1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 ÷ 10 m2 powierzchni warstwą o grubości 60 µm.

Zalety

- Wysoka zawartość żywic.
- Bardzo wysoki połysk.
- Doskonały wygląd powłoki.
- Duża twardość i odporność mechaniczna.
- Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
- Łatwa aplikacja.

Podłoża

Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

MASTER
TROTON

Data aktualizacji: 16.03.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

HS MASTER 2:1

LAKIER AKRYLOWY



KOLOR: bezbarwny

STOPIEŃ POŁYSKU: wysoki połysk

PRODUKTY

HS MASTER Lakier Akrylowy 2:1 – Nawierzchniowy lakier bezbarwny
Utwardzacz STANDARD 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER
Utwardzacz SLOW 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER - przeznaczony do lakierowania w temperaturze powyżej 25°C
Utwardzacz FAST 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER - przeznaczony do lakierowania w temperaturze poniżej 18°C
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny do napraw samochodowych o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant).

- Wysoka zawartość żywic.
- Krótki czas utwardzania.
- Bardzo wysoki połysk.
- Doskonały wygląd powłoki.
- Łatwość nakładania

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 510 [g/l],
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:

- Lakiery bazowe,
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Do matowania polecamy:

- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Naprawy lakiernicze karoserii, które wymagają trwałego wykończenia.

LICZBA WARSTW

2 pełne warstwy; około 60 µm suchej powłoki.

Parametry pistoletu :
RP Dysza: 1,3÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
HVLP Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.
Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta sprzętu.

PROPORCJE MIESZANIA Wg objętości

Lakier	2
Utwardzacz	1
Rozcieńczalnik	max. 10%

CZASY UTWARDZANIA

Pyłosuchość w 20°C:	15 minut
Wygrzewanie w 60°C: (temp. wygrzewanego obiektu)	30 minut
Gotowy do polerowania:	po schnięciu przez noc

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

15÷16 sekund w 20°C DIN 4.
z 10% dodatkiem rozcieńczalnika

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI

Około 2 godzin w 20°C.

CZAS ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami: około 5÷7 minut
Przed wygrzewaniem: około 5÷10 minut

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

15÷20 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 10 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 ÷ 10 m^2 powierzchni warstwą o grubości 60 µm.
CIENIOWANIE
Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER Inter Troton, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.
POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ
Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny HS MASTER 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.
UWAGI OGÓLNE
• Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! • Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. **Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*
MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Uwaga:** *1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.* *2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!*
OKRES GWARANCJI
HS MASTER Lakier Akrylowy 2:1 – 24 miesięcy od daty produkcji Utwardzacz STANDARD 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER – 12 miesięcy od daty produkcji Utwardzacz SLOW 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER – 12 miesięcy od daty produkcji Utwardzacz FAST 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER – 12 miesięcy od daty produkcji Rozcieńczalnik do systemów akrylowych – 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
HS MASTER Lakier Akrylowy 2:1	2238; 2239 (1l; 5l)
Utwardzacz STANDARD 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER	1804; 1836 (0,5l; 2,5l)
Utwardzacz FAST 1:2 do Lakieru Akrylowego HS MASTER	8578; 8553 (0,5l; 2,5l)
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych	300002253; 300002790 (1l; 5l)



PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI

Lakier: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: max. 10 %



PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI

Lakier: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: max. 10 %


MASTER
THINNER
ACRYLIC SYSTEMS
THINNER
PROPORCJE
MIESZANIA
WG OBJĘTOŚCI
Lakier: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: max. 10 %
autolakier.pl


MASTER
HS 1:2
HARDENER
MASTER
HS 2:1
ACRYLIC
CLEARCOAT
MASTER
THINNER
ACRYLIC SYSTEMS
THINNER
autolakier.pl
Dokładnie wymieszać!



CZAS ŻYCIA

ok. 2h / 20°C

Parametry pistoletu RP/ HVLP
Dysza: 1,3÷1,4 mm



LICZBA WARSTW

2 pełne warstwy

CZAS UTWARDZANIA

30 min. / 60°C


Odtwórz K
autolakier.pl


MASTER
TROTON
HS 2:1
ACRYLIC CLEARCOAT
LAKIER AKRYLOWY
MASTER
TROTON
HS 1:2
STANDARD
HARDENER
UTWARDZACZ
MASTER
HS 1:2
HARDENER
MASTER
TROTON
HS 2:1
ACRYLIC CLEARCOAT
autolakier.pl

Master

autolakier.pl

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



TROTON

autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

