

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:30

Link do produktu: <https://autolakier.pl/5-litr-v40-rozcieńczalnik-universalny-multifuller-akryl-podkład-epoxyd-266-p-2113.html>



5 litr V40 rozcieńczalnik uniwersalny MULTIFULLER AKRYL PODKŁAD EPOXYD 266

Cena brutto	104,40 zł
Cena netto	84,88 zł
Kod EAN	8713707184615
Pojemność opakowania	5000
Numer katalogowy producenta	8713707184615
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
EAN (GTIN)	8713707184615
Producent	Troton

Opis produktu



INTER TROTON MULTI FÜLLER

Thinner V40

Rozcieńczalnik akrylowy V40

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych.

Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Opakowanie: 5,0 litra

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

V 40 ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW AKRYLOWYCH	
PRODUKTY Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MULTI FÜLLER	
OPIS PRODUKTU Rozcieńczalnik do systemów akrylowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych - lakierów bezbarwnych oraz podkładów linii MULTI FÜLLER. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.	KOLOR: bezbarwny

UWAGI OGÓLNE <i>W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</i>
MAGAZYNOWANIE Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C , w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
OKRES GWARANCJI Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MULTI FÜLLER - 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT Rozcieńczalnik do systemów akrylowych	NR ART 300002258; 300002260 (1l; 5l)
---	--

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji. Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika. W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.
--

autolakier.pl

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.



INTER TROTON®

IXELL TEAM