

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 12:57

Link do produktu: <https://autolakier.pl/5-litr-v40-rozcieńczalnik-universalny-multifuller-akryl-podkład-epoxyd-266-p-2113.html>



5 litr V40 rozcieńczalnik uniwersalny MULTIFULLER AKRYL PODKŁAD EPOXYD 266

Kod EAN **8713707184615**

EAN (GTIN) **8713707184615**

Producent **Troton**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **5**

Numer katalogowy producenta **8713707184615**

Pojemność opakowania **5000**

Opis produktu



INTER TROTON MULTI FÜLLER

Thinner V40

Rozcieńczalnik akrylowy V40

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych.

Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Opakowanie: 5,0 litra

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

V 40

ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW AKRYLOWYCH

PRODUKTY

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MULTI FÜLLER

OPIS PRODUKTU

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych - lakierów bezbarwnych oraz podkładów linii MULTI FÜLLER. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.



KOLOR: bezbarwny

UWAGI OGÓLNE

W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MULTI FÜLLER - 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych

NR ART

300002258; 300002260 (1l; 5l)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

autolakier.pl

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.



INTER TROTON®

IXELL TEAM