Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:13

Link do produktu: https://autolakier.pl/7-5-l-v5-hs-bardzo-twardy-o-wysokim-polysku-mobihel-antiscratch-1049-p-4561.html



7,5 L V5 HS bardzo twardy o wysokim połysku MOBIHEL Antiscratch 1049

Cena brutto	**340,20 zł**
Cena netto	**276,59 zł**
Kod EAN	**073561005562**
Opakowanie	**Puszka**
Rodzaj	**bezbarwne**
Pojemność opakowania	**7500**
Producent	**Helios**
Numer katalogowy producenta	**073561005562**
EAN (GTIN)	**073561005562**

Opis produktu



MOBIHEL HELIOS

LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY Z UTWARDZACZEM

- **BARDZO WYSOKI POŁYSK,**
- **DUŻA TWARDOŚĆ,**
- **ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA - antiscratch**

Lakier bezbarwny MOBIHEL V5 Antiscratch zapewniający twardą i trwałą powłokę odporną na zarysowania oraz posiadający wysoką zawartość filtrów UV.

Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych i doskonałą rozlewnością.

Odporny na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz czynniki chemiczne i klimatyczne.

Najważniejsze zalety produktu:

- łatwa, intuicyjna aplikacja,
- podwyższona odporność na zarysowania.

Proporcje mieszania z utwardzaczem: 2:1

W celu polepszenia efektu połysku, zaleca się stosowanie stabilizatora połysku w ilości do 5-10% obj. w stosunku do lakieru bezbarwnego.

Nie wymaga stosowania rozcieńczalnika, dzięki czemu jest bardzo łatwy w użyciu.

Główne zalety lakieru V5 to:

- Odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz chemicznych;
- Zwiększona odporność na zarysowania;
- Łatwy w aplikacji;
- Dedykowane 2 utwardzacze: szybki oraz standard.

Opakowanie:

5000 ml lakieru bezbarwnego

2500 ml utwardzacza.


MOBIHEL®
... for the cars we love
2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
Cechuje się krótkim czasem schnięcia, dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną i zapewnia trwałą ochronę lakieru bazowego.
Po zmieszaniu z utwardzaczem produkt nie wymaga dodatkowego rozcieńczenia i w związku z tym jest łatwiejszy w użyciu.

POWIĄZANE PRODUKTY

MOBIHEL 2K HARDENER 7700

Pakowanie	Index:
6 x 0.5 l	47155401
4 x 2.5 l	47155403

MOBIHEL 2K HARDENER 7750

Pakowanie	Index:
6 x 0.5 l	47901201
4 x 2.5 l	47901203

MOBIHEL 2K HARDENER 7730

Pakowanie	Index:
4 x 2.5 l	48078203

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Kolor:	Bezbarwny
Rodzaj produktu:	Żywica akrylowa
Ciężar:	0,944 g/l



2004/42/II B(e) (840) 540
EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 540 g/l.



2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

PODŁOŻE

MOBIHEL BASE

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7700



Objętościowy stosunek Mieszania:



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7750



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7730



Wagowy stosunek mieszania:

100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
52 g MOBIHEL HARDENER 7700 lub7750
53 g MOBIHEL HARDENER 7730



Żywotność mieszanki w temp 20°: 4h

	Lepkość (RFU):	15 - 17 s DIN 53211 φ 4mm/ 20°C
APLIKACIJA	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar RP 2 pełna warstwa = 50 - 60 µm
	Odparowanie:	5 - 10 min/20°C między warstwami
	UWAGA: W przypadku gdy kabina lakiernicza nie posiada automatycznego odparowania, należy odczekać 10 min przed suszeniem.	
SUSZENIE	Czas suszenia w temp. 20°C:	16 h
	Czas suszenia w temp. 60°C:	30 min (temperatura obiektu)
	Czas suszenia (infra red short-wave):	8 – 12 min Odstęp od objektu : 70 - 80 cm
OKRES TRWAŁOŚCI	Trwałość:	5 lat
BEZPIECZEŃSTWO	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU	






MOBIHEL®
... for the cars we love
2K HS 2:1
CLEARCOAT
V5 AS
MOBIHEL
... for the cars we love
2K 2:1 V5 AS
CLEARCOAT
HS ANTI-SCRATCH
2K 2:1 V5
CLEARCOAT
Apt.: 40026404