

Link do produktu: <https://autolakier.pl/70-205-hs-anti-scratch-bezbarwny-wysoki-polysk-utwardzacz-fast-q-refin-201-p-853.html>

## 70-205 HS ANTI SCRATCH bezbarwny wysoki połysk utwardzacz FAST Q-REFIN 201



Kod EAN	<b>816780001232</b>
EAN (GTIN)	<b>816780001232</b>
Producent	<b>Q-Refinish</b>
Rodzaj	<b>bezbarwne</b>
Numer katalogowy producenta	<b>816780001232</b>
Pojemność opakowania	<b>1500</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>

### Opis produktu



---

# Q-REFINISH 70-205-1000 + 70-205HF-1

## LAKIER BEZBARWNY 2K HS

## CLEAR COAT ANTI-SCRATCH 70-205-1000

## Z UTWARDZACZEM HS HARDENER FAST 70-205HF-1

Wysokiej jakości 2-komponentowy, akrylowy lakier klasy HS do napraw samochodowych, o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania (Anti-scratch).

Pozwala na uzyskanie powłoki o wysokim stopniu połysku i odporności mechanicznej.

### **WYDAJNOŚĆ:**

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8,5 ÷ 9 m<sup>2</sup> powierzchni warstwą o grubości 60 µm.

Lakiery 70-205 mogą być aplikowane na lakiery bazowe, stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- Wysoka zawartość żywic.
- Bardzo wysoki i stabilny połysk.
- Trwałość barwy i głębia koloru bazowego.
- Duża twardość i odporność mechaniczna
- Bardzo dobra wchłanianalność mgły natryskowej.
- Doskonała rozlewność i łatwość aplikacji.

### **Opakowanie:**

**1000 ml lakieru bezbarwnego**

**500 ml utwardzacza fast szybkoschnącego (schnięcie w temp. 5-18 st. C)**



# Q 70-205

# 2K HS Clear Coat

autolakier.pl

## Cechy charakterystyczne

70-205 to odporny na zarysowania lakier bezbarwny HS o bardzo dobrej rozlewności i odporności na promieniowanie UV. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, mechaniczną i na warunki atmosferyczne oraz dużą twardością. Nadaje się do zastosowań w kabinach lakierniczych lub obszarach malarskich. Opracowany dla lakierów bazowych na bazie rozpuszczalników i wody.

## Właściwości fizyczne



12 month



2004/42/IIIB(e)(840)<840



2:1 + 0-5%  
70-205HN/70-205HF

## Stosowanie



17 - 19 s  
4 mm DIN



1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,2 bar



2



Between the coatings  
Before the oven drying

5 - 7 min  
10 min



40 - 50  $\mu$ m

Consumption: 9 - 10 m<sup>2</sup>/l

## Suszenie



4-5 h 70-205HF

20 min 70-205HF

Hand sanding / dry:  
P1000 - P2500

eccentric / dry:  
P1000 - P2500

20°  
2 h

## Przechowywanie



Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze od +5°C do 20°C.

## Bezpieczeństwo



Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.



Niniejsza karta charakterystyki służy wyłącznie do celów informacyjnych. Zgodnie z naszą wiedzą, podane dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów. Copyright: Q-Company Int. GmbH, wszelkie prawa zastrzeżone.

Version: 01-11-2023

Q-Company Int. GmbH · Lentföhrdener Strasse 12-14 · D-24576 Weddelbrook, Germany  
+49 (0)4192 891 420 · www.qrefinish.com · info@qrefinish.com





