

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 04:16

Link do produktu: <https://autolakier.pl/aceton-techniczny-0-5-l-rozcienczalnik-acetonowy-czysty-wysoka-jakosc-450-p-2476.html>



## ACETON TECHNICZNY 0,5 L rozcieńczalnik acetonowy CZYSTY - WYSOKA JAKOŚĆ 450

Cena brutto	<b>8,55 zł</b>
Cena netto	<b>6,95 zł</b>
Kod EAN	<b>5907559237961</b>
Producent	<b>OFO</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
EAN (GTIN)	<b>5907559237961</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>

Opis produktu



Rozcieńczalnik ACETON

---

# Pojemność: 0,5 LITRA

Aceton stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów.

Znalazł zastosowanie również w wielu syntezach chemicznych.

Ponadto jest używany w laboratoriach chemicznych, jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne.

Może być stosowany również jako rozpuszczalnik do tłuszczu i wosku.

Przyda się przy czyszczeniu powierzchni przed malowaniem i klejeniem.

Wykorzystasz go także do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do czyszczenia pędzli i innych narzędzi.

## Charakterystyka

- Rozpuszczalnik organiczny o polarności zbliżonej do wody
- Stosowany przy produkcji farb, lakierów i środków czyszczących
- Doskonale nadaje się do oczyszczania pędzli z resztek zaschniętej farby

## Zastosowanie

- Przemysł chemii gospodarczej
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Przemysł elektryczny
- Przemysł garbarski
- Produkcja zmywaczy do paznokci
- Produkcja farb i lakierów

NEW

**TOGI**  
COATINGS

IXELL TEAM

# ACETON

UWAGA

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH 066 : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. P243 Przedsięwzięć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P 501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów

Jeśli rozpuszczalnik stosowany jest z nowej partii należy wykonać próbę.



TOGI

Pl. H.U. TOGI Helena Gozola  
05-400 Działek ul. Karłowicza 21  
tel. 0201 768 02 18  
mail: biuro@togi.com.pl  
www.togi.com.pl

**WIEZBIECZENSTWO!**

UN 1090  
ACETON, 3, II

**5L**

TERMIN WAŻNOŚCI

DATA PRODUKCJI

NUMER PARTII



UWAGA WAŻNE!!!

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU DO ROZCIEŃCZANIA FARB, LAKIERÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW,  
PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ ZGODNOŚCI CHEMICZNEJ.

NIEWIELKĄ ILOŚĆ PRODUKTU WYMIESZAĆ Z WYMAGANĄ ILOŚCIĄ ROZCIEŃCZALNIKA.

