Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:34

Link do produktu: https://autolakier.pl/aceton-techniczny-0-5-l-rozcienczalnik-acetonowy-czysty-wysoka-jakosc-450-p-5448.html



ACETON TECHNICZNY 0,5 L rozcieńczalnik acetonowy CZYSTY - WYSOKA JAKOŚĆ 450

Cena brutto	**8,55 zł**
Cena netto	**6,95 zł**
Kod EAN	**5907559237961**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**OFO**
EAN (GTIN)	**5907559237961**

Opis produktu



Rozcieńczalnik ACETON

Pojemność: 0,5 LITRA

Aceton stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów.

Znalazł zastosowanie również w wielu syntezach chemicznych.

Ponadto jest używany w laboratoriach chemicznych, jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne.

Może być stosowany również jako rozpuszczalnik do tłuszczu i wosku.

Przyda się przy czyszczeniu powierzchni przed malowaniem i klejeniem.

Wykorzystasz go także do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do czyszczenia pędzli i innych narzędzi.

Charakterystyka

- Rozpuszczalnik organiczny o polarności zbliżonej do wody
- Stosowany przy produkcji farb, lakierów i środków czyszczących
- Doskonale nadaje się do oczyszczania pędzli z resztek zaschniętej farby

Zastosowanie

- Przemysł chemii gospodarczej
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Przemysł elektryczny
- Przemysł garbarski
- Produkcja zmywaczy do paznokci
- Produkcja farb i lakierów


NEW
TOGI
COATINGS
IXELL TEAM
ACETON
UWAGA:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH 066 : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P 501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów
Jeśli rozpuszczalnik stosowany jest z nowej partii należy wykonać próbę.
3
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
UN 1090
ACETON, 3, II
5L
TERMIN WAŻNOŚCI
DATA PRODUKCJI
NUMER PARTII



UWAGA WAŻNE!!!

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU DO ROZCIEŃCZANIA FARB, LAKIERÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW,

PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ ZGODNOŚCI CHEMICZNEJ.

NIEWIELKĄ ILOŚĆ PRODUKTU WYMIESZAĆ Z WYMAGANĄ ILOŚCIĄ ROZCIEŃCZALNIKA.