

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 14:52

Link do produktu: <https://autolakier.pl/aceton-techniczny-0-5-l-rozcienczalnik-acetonowy-czysty-wysoka-jakosc-450-p-5448.html>



ACETON TECHNICZNY 0,5 L rozcieńczalnik acetonowy CZYSTY - WYSOKA JAKOŚĆ 450

Cena brutto	8,55 zł
Cena netto	6,95 zł
Kod EAN	5907559237961
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Pojemność opakowania	500
Producent	OFO
EAN (GTIN)	5907559237961

Opis produktu



Rozcieńczalnik ACETON

Pojemność: 0,5 LITRA

Aceton stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów.

Znalazł zastosowanie również w wielu syntezach chemicznych.

Ponadto jest używany w laboratoriach chemicznych, jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne.

Może być stosowany również jako rozpuszczalnik do tłuszczu i wosku.

Przyda się przy czyszczeniu powierzchni przed malowaniem i klejeniem.

Wykorzystasz go także do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do czyszczenia pędzli i innych narzędzi.

Charakterystyka

- Rozpuszczalnik organiczny o polarności zbliżonej do wody
- Stosowany przy produkcji farb, lakierów i środków czyszczących
- Doskonale nadaje się do oczyszczania pędzli z resztek zaschniętej farby

Zastosowanie

- Przemysł chemii gospodarczej
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Przemysł elektryczny
- Przemysł garbarski
- Produkcja zmywaczy do paznokci
- Produkcja farb i lakierów

NEW

TOGI
COATINGS

IXELL TEAM

ACETON

UWAGA

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH 066 : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. P243 Przedsięwzięć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P 501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów

Jeśli rozpuszczalnik stosowany jest z nowej partii należy wykonać próbę.



TOGI

Pl. H.U. TOGI-Harna Gostola
05-400 Działek ul. Karłowicza 21
tel. 0201 768 02 18
mail: biuro@togi.com.pl
www.togi.com.pl

WIEZBEZPIECZEŃSTWO!

UN 1090
ACETON, 3, II

5L

TERMIN WAŻNOŚCI

DATA PRODUKCJI

NUMER PARTII



UWAGA WAŻNE!!!

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU DO ROZCIEŃCZANIA FARB, LAKIERÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW,

PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ ZGODNOŚCI CHEMICZNEJ.

NIEWIELKĄ ILOŚĆ PRODUKTU WYMIESZAĆ Z WYMAGANĄ ILOŚCIĄ ROZCIEŃCZALNIKA.

