

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 16:25

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-1023-zolty-poliuretan-wysoki-polysk-odpornosc-na-zarysowania-337-p-4277.html>



AKRYL RAL 1023 żółty POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporność na zarysowania 337

Cena brutto	96,30 zł
Cena netto	78,29 zł
Kod EAN	8713707169711
Opakowanie	Brak informacji
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.3
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	1000
Producent	Gravihel
Numer katalogowy producenta	8713707169711
EAN (GTIN)	8713707169711

Opis produktu



Hex: #FCB821

Traffic yellow

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

ŻÓŁTY DROGOWY

.

KOLOR RAL 1023

VERKEHRSGELB

.

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

UWAGA - do lakieru należy dolać 0,5 litra utwardzacza akrylowego MS oraz 10-20 % rozcieńczalnika akrylowego.

Utwardzacz i rozcieńczalnik nie jest częścią aukcji, produkty należy dokupić osobno. Są dostępne na naszych aukcjach.

UWAGA

Odcień lakieru jest powtarzalny.

Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.

W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości. Na zdjęciu poniżej staraliśmy się pokazać jak najbardziej zbliżony odcień koloru.



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwi mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.



ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



GRAVIHEL

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anstrichen beginnen. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anstrichen beginnen. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anstrichen beginnen. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNG: Gravihel Pur Topcoat 401 ist ein hochwertiges, zweikomponentiges Acrylharz-System für den Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Beschichtung von Holz, Metall, Stein und Beton. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest.

ANWENDUNG: Gravihel Pur Topcoat 401 ist ein hochwertiges, zweikomponentiges Acrylharz-System für den Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Beschichtung von Holz, Metall, Stein und Beton. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest.

ANWENDUNG: Gravihel Pur Topcoat 401 ist ein hochwertiges, zweikomponentiges Acrylharz-System für den Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Beschichtung von Holz, Metall, Stein und Beton. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest. Die Beschichtung ist wasserabweisend und verschleißfest.


Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anstrichen beginnen. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anstrichen beginnen. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anstrichen beginnen. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Angaben sind für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.



2:1
Gravihel, 2K Pur System
5:10 %
Gravihel, 2K Pur System



3,7 L





SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w

budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.







UWAGA:

Lakier akrylowy możemy zrobić również w macie lub półmacie.

Koszt wykonania 1 litra takiego lakieru jest wyższy o 20 zł.

W przypadku wyboru matowego lakieru prosimy wyszukać w naszych towarach aukcję o tytule **DOPLATA DO LAKIERU MATOWEGO** i załączyć informację o rodzaju lakieru; matowy lub półmatowy.



UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.

