

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 15:07

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-3003-czerwony-poliuretan-wysoki-polysk-odporny-na-zarysowania-337-p-5310.html>



AKRYL RAL 3003 czerwony POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporny na zarysowania 337

Cena brutto	92,70 zł
Cena netto	75,37 zł
Kod EAN	8713707311820
Pojemność opakowania	1000
Producent	Gravihel
Numer katalogowy producenta	8713707311820
EAN (GTIN)	8713707311820
Opakowanie	Puszka
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.3
Rodzaj	akrylowe

Opis produktu

RAL 3003

Hex: #8A1214

rubinowy

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

RUBINOWY

KOLOR RAL 3003

RUBINROT

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

UWAGA

Odcień lakieru jest powtarzalny.

Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.

W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości. Na zdjęciu poniżej staraliśmy się pokazać jak najbardziej zbliżony odcień koloru.





GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zu den Gefahrenstoffen. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zu den Gefahrenstoffen. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben.

ANWENDUNG: Grafiel Pur Topcoat 401 ist ein hochwertiges, zweikomponentiges Acrylharzsystem für den Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Beschichtung von Holz, Metall, Kunststoff und anderen nicht-porösen Substraten. Die Beschichtung ist hochglänzend und extrem abriebfest. Die Anwendung erfolgt nach dem Aufmischen der beiden Komponenten im Verhältnis 1:1. Die Beschichtung ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Anwendung erfolgt nach dem Aufmischen der beiden Komponenten im Verhältnis 1:1. Die Beschichtung ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Anwendung erfolgt nach dem Aufmischen der beiden Komponenten im Verhältnis 1:1.

ANWENDUNG: Grafiel Pur Topcoat 401 ist ein hochwertiges, zweikomponentiges Acrylharzsystem für den Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Beschichtung von Holz, Metall, Kunststoff und anderen nicht-porösen Substraten. Die Beschichtung ist hochglänzend und extrem abriebfest. Die Anwendung erfolgt nach dem Aufmischen der beiden Komponenten im Verhältnis 1:1. Die Beschichtung ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Anwendung erfolgt nach dem Aufmischen der beiden Komponenten im Verhältnis 1:1.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zu den Gefahrenstoffen. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zu den Gefahrenstoffen. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben. Die Angaben zu den Gefahrenstoffen sind in der Tabelle der Gefahrstoffe (Tabelle 1) angegeben.

1:1
GRAVIHEL PUR TOPCOAT
1:1
GRAVIHEL PUR TOPCOAT

HELIOS

3,7 L





SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w

budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.







RAL 3003



UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



UWAGA:

Lakier akrylowy możemy zrobić również w macie lub półmacie.

Koszt wykonania 1 litra takiego lakieru jest wyższy o 20 zł.

W przypadku wyboru matowego lakieru prosimy wyszukać w naszych towarach aukcję o tytule DOPŁATA DO LAKIERU MATOWEGO i załączyć informację o rodzaju lakieru; matowy lub półmatowy.

