

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 12:57

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-6018-zielony-poliuretan-wysoki-polysk-odporny-na-zarysowania-337-p-735.html>



## AKRYL RAL 6018 zielony POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporny na zarysowania 337

Kod EAN	<b>8712618406823</b>
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	<b>8712618406823</b>
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	<b>1000</b>
----------------------	-------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.3</b>
------------------------------------------	------------

EAN (GTIN)	<b>8712618406823</b>
------------	----------------------

Producent	<b>Gravihel</b>
-----------	-----------------

Rodzaj	<b>akrylowe</b>
--------	-----------------

Opakowanie	<b>Brak informacji</b>
------------	------------------------

### Opis produktu

---

**RAL 6018**

Hex: #4FA833

zielony żółty

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

ZIELONY ŻÓŁTY

KOLOR RAL 6018

GELBGRUN

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

---

## **UWAGA**

**Odcień lakieru jest powtarzalny.**

**Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.**

**W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości. Na zdjęciu poniżej staraliśmy się pokazać jak najbardziej zbliżony odcień koloru.**





GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



# GRAVIHEL

## GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

**ANWENDUNG:** GraviHEL PUR Topcoat 401 ist ein hochwertiges, zweikomponentiges Pur-System für den Schutz von Holzoberflächen vor Witterung, Verschleiß und Brand. Es ist geeignet für Außen- und Innenanwendung auf verschiedenen Holzarten wie Kiefer, Fichte, Lärche, Douglasie, Eiche, Buche, Ahorn, Buche, Alnus, Pappel, Esche, Birke, Linde, Kiefer, Fichte, Lärche, Douglasie, Eiche, Buche, Ahorn, Buche, Alnus, Pappel, Esche, Birke, Linde.

**VERWENDUNG:** Die Beschichtung erfolgt mittels Spray, Pinsel oder Walze. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und anderen Verschmutzungen sein. Vor der Anwendung ist das Produkt gründlich zu schütteln. Nach dem Auftragen ist die Oberfläche sofort vor Regen, Schnee, Frost und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Anwendung im Winter sind niedrige Temperaturen zu vermeiden.

**AGWICHT:** Das Produkt besteht aus zwei Komponenten, die vor dem Auftragen jeweils separat zu schütteln sind. Die Komponenten sind nach dem Mischen sofort zu verwenden und sind nicht wiederverwendbar. Das Produkt enthält Isocyanatgruppen, die bei der Reaktion mit Wasser zu Blasenbildung führen können. Es ist zu vermeiden, dass das Produkt mit Wasser in Kontakt kommt. Bei Kontakt mit Wasser ist das Produkt sofort zu entfernen und die Oberfläche mit Wasser zu reinigen.

**HLWICHT:** Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Es ist nicht geeignet für den Einsatz auf Kunststoff, Metall, Stein, Glas oder anderen nicht-organischen Materialien. Es ist auch nicht geeignet für den Einsatz auf bereits beschichteten oder geölten Oberflächen. Das Produkt ist für den Einsatz auf Holz mit einer Nadelholzart oder Laubholzart geeignet.

**HLWICHT:** Das Produkt ist für den Einsatz auf Holz mit einer Nadelholzart oder Laubholzart geeignet. Es ist nicht geeignet für den Einsatz auf Kunststoff, Metall, Stein, Glas oder anderen nicht-organischen Materialien. Es ist auch nicht geeignet für den Einsatz auf bereits beschichteten oder geölten Oberflächen. Das Produkt ist für den Einsatz auf Holz mit einer Nadelholzart oder Laubholzart geeignet.

- HELIOS PUR TOPCOAT 401
- HELIOS PUR TOPCOAT 401
- HELIOS PUR TOPCOAT 401

**HELIOS**  
Werkzeuge  
Anlagen  
Materialien

**3,7 L**  
 5007221001000



#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w

---

budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.









**RAL 6018**



**UWAGA:**

Lakier akrylowy możemy zrobić również w macie lub półmacie.

Koszt wykonania 1 litra takiego lakieru jest wyższy o 20 zł.

W przypadku wyboru matowego lakieru, prosimy wyszukać w naszych towarach aukcję o tytule **DOPŁATA DO LAKIERU MATOWEGO** i załączyć informację o rodzaju lakieru; matowy lub półmatowy.



**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



IXELL Autolakiery  
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343  
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363  
www.autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl

Jakość: **BAZA** AKRYL ALKID

Marka: ..... **RAL** .....

Kod koloru: ..... **3002** .....

Ilość: ..... **1 L** .....

Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.  
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji



IXELL Autolakiery  
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343  
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363  
www.autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl

Jakość: BAZA **AKRYL** ALKID

Marka: ..... **RAL** .....

Kod koloru: ..... **6029** .....

Ilość: ..... **1 L** .....

Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.  
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji

