

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 10:41

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-8001-brazowy-poliuretan-wysoki-polysk-odporny-na-zarysowania-337-p-1750.html>



## AKRYL RAL 8001 brązowy POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporny na zarysowania 337

Cena brutto	<b>76,50 zł</b>
Cena netto	<b>62,20 zł</b>
Kod EAN	<b>8717244360020</b>
Producent	<b>Gravihel</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
EAN (GTIN)	<b>8717244360020</b>
Pojemność opakowania	<b>3700</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.3</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8001</b>

Opis produktu

---

**RAL 8001**

Hex: #91522E

orzechowy złotisty

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

ORZECHOWY ZŁOCISTY

KOLOR RAL 8001

OCKERBRAUN

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

---

## **UWAGA**

**Odcień lakieru jest powtarzalny.**

**Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.**

**W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości. Na zdjęciu poniżej staraliśmy się pokazać jak najbardziej zbliżony odcień koloru.**





GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



# GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

**Wichtige Hinweise:** Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller.

**Anwendung:** Das Produkt ist für die Anwendung als Endanstrich für die Innen- und Außenanstriche von Holz, Metall, Kunststoff und anderen geeigneten Untergründen vorgesehen. Die Anwendung erfolgt nach den Angaben des Herstellers.

**Vorbereitung:** Die Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und anderen Verunreinigungen sein. Die Untergründe müssen auch frei von alten Anstrichen sein, die abgekratzt werden müssen.

**Anwendung:** Das Produkt ist für die Anwendung als Endanstrich für die Innen- und Außenanstriche von Holz, Metall, Kunststoff und anderen geeigneten Untergründen vorgesehen. Die Anwendung erfolgt nach den Angaben des Herstellers.

**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.


**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.



2:1  
GRAVIHEL PUR TOPCOAT  
5:10 %  
GRAVIHEL PUR TOPCOAT



**3,7 L**





#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w

---

budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.





---

**RAL 8001**

Hex: #91522E

*orzechowy złocisty*

Barwy.net

