

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-9003-bialy-poliuretan-wysoki-polysk-odporny-na-zarysowania-337-p-2110.html>



AKRYL RAL 9003 biały POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporny na zarysowania 337

Cena brutto	76,50 zł
Cena netto	62,20 zł
Kod EAN	8713707174517
EAN (GTIN)	8713707174517
Producent	Gravihel
Rodzaj	akrylowe
Opakowanie	Brak informacji
Numer katalogowy producenta	8713707174517
Pojemność opakowania	1000
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.3

Opis produktu

RAL 9003

Hex: #F4F4F4

biały sygnałowy

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

BIAŁY SYGNAŁOWY

KOLOR RAL 9003

SIGNALWEISS

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

UWAGA

Odcień lakieru jest powtarzalny.

Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.

W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości.



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Angaben zu Lagerung, Anwendung, Verarbeitung, Trocknungszeit, Abgabezeitpunkt, Entsorgung und Sicherheit. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller.

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Angaben zu Lagerung, Anwendung, Verarbeitung, Trocknungszeit, Abgabezeitpunkt, Entsorgung und Sicherheit. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller.

ANWENDUNG: GraviHEL PUR TOPCOAT 401 ist ein Zweikomponenten-System, bestehend aus einem Grundanstrich (GRAVIHEL PUR PRIMER 401) und einem Deckanstrich (GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401). Das System ist für den Einsatz auf allen saugfähigen Unterstrichen geeignet. Die Anwendung erfolgt in zwei Schichten. Die Schichten müssen mindestens 24 Stunden trocknen, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Die Schichten müssen mindestens 24 Stunden trocknen, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird.

VERARBEITUNG: Die Verarbeitung erfolgt mit einem geeigneten Applikator. Die Verarbeitung erfolgt mit einem geeigneten Applikator.

Sicherheitshinweise: Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Beachten Sie die Angaben zu Lagerung, Anwendung, Verarbeitung, Trocknungszeit, Abgabezeitpunkt, Entsorgung und Sicherheit. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller.

Umwelt: Das Produkt ist als Abfall zu behandeln. Die Entsorgung erfolgt über einen geeigneten Entsorgungsweg.

Hersteller: HELIOS, 42699 Solingen, Tel. 0212 2400-0, Fax 0212 2400-111, E-Mail: info@helios.de



HELIOS

3,7 L





SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.



Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczep, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.



Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.





RAL 9003

