

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-anti-silikon-dodatek-antysilikonowy-1-0-l-neutralizuje-zabrudzenia-298-p-1729.html>



APP Anti Silikon Dodatek antysilikonowy 1,0 L neutralizuje zabrudzenia 298

Kod EAN **4025331478546**

Numer katalogowy producenta **4025331478546**

Pojemność opakowania **1000**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **1**

EAN (GTIN) **4025331478546**

Producent **APP**

Rodzaj **bezbarwne**

Opakowanie **Puszka**

Opis produktu

APP[®]
AUTO-PLAST PRODUKT

Anti Silikon

b MART

**Dodatek antysilikonowy
do lakierów**

Anti silicone additive

Anti Silikonzusatz

**Антисиликонова добавка
для лаков**

Anti Silikon

Anti Silikon

Anti Silikon

Anti Silikon

APP Anti Silikon

Dodatek antysilikonowy do podkładów i lakierów nawierzchniowych

- **Indeks** 030410
- **Waga** 1,0 L

APP Anti Silikon jest dodatkiem do lakierów nawierzchniowych neutralizującym skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia podczas lakierowania, w celu kontynuowania pracy. Zanieczyszczenia silikonowe ujawniają się podczas malowania w postaci oczek lub małych kraterów uniemożliwiając dalsze lakierowanie.

Zalety.

1. Nie zmienia koloru lakieru.
2. Nie wydłuża czasu schnięcia.
3. Prosty w stosowaniu.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.

Data aktualizacji:
22.03.2005r.

IXELL TEAM



Strona 1 z 1

Nazwa produktu: APP Anti-Silikon.

Dodatek do lakierów nawierzchniowych i podkładów neutralizujący skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach.

- Opakowanie: 0,25L, 1,0 L.
- Produkt i dodatki: APP Anti-Silikon.
- Podstawowe składniki: Środek antysilikonowy i kompozycja rozpuszczalników.
- Barwa: Transparentny bezbarwny.
- Zastosowanie: W przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia, w celu kontynuowania pracy.
Uwaga:
Nie zaleca się prewencyjnego używania środków antysilikonowych.

Stosowanie

Porcje mieszania: W zależności od stopnia zanieczyszczenia silikonem dodać od 2 do max. 5% APP Anti-Silikonu do gotowej do natrysku farby i dobrze wymieszać.

Suszenie



Po dodaniu APP Anti-Silikonu do farby nie zmienia się czas jej schnięcia.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.