

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-anti-silikon-dodatek-antysilikonowy-1-0-l-neutralizuje-zabrudzenia-298-p-1729.html>



APP Anti Silikon Dodatek antysilikonowy 1,0 L neutralizuje zabrudzenia 298

Cena brutto	168,30 zł
Cena netto	136,83 zł
Kod EAN	4025331478546
EAN (GTIN)	4025331478546
Producent	APP
Rodzaj	bezbarwne
Opakowanie	Puszka
Numer katalogowy producenta	4025331478546
Pojemność opakowania	1000
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1

Opis produktu

APP[®]
AUTO-PLAST PRODUKT

Anti Silikon

b MART

**Dodatek antysilikonowy
do lakierów**

Anti silicone additive

Anti Silikonzusatz

**Антисиликонова добавка
для лаков**

Anti Silikon

Anti Silikon

Anti Silikon

Anti Silikon

APP Anti Silikon

Dodatek antysilikonowy do podkładów i lakierów nawierzchniowych

- **Indeks** 030410
- **Waga** 1,0 L

APP Anti Silikon jest dodatkiem do lakierów nawierzchniowych neutralizującym skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia podczas lakierowania, w celu kontynuowania pracy. Zanieczyszczenia silikonowe ujawniają się podczas malowania w postaci oczek lub małych kraterów uniemożliwiając dalsze lakierowanie.

Zalety.

1. Nie zmienia koloru lakieru.
2. Nie wydłuża czasu schnięcia.
3. Prosty w stosowaniu.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.



Data aktualizacji:
22.03.2005r.

IXELL TEAM

Strona 1 z 1

Nazwa produktu: APP Anti-Silikon.

Dodatek do lakierów nawierzchniowych i podkładów neutralizujący skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach.

- Opakowanie: 0,25L, 1,0 L.
- Produkt i dodatki: APP Anti-Silikon.
- Podstawowe składniki: Środek antysilikonowy i kompozycja rozpuszczalników.
- Barwa: Transparentny bezbarwny.
- Zastosowanie: W przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia, w celu kontynuowania pracy.
Uwaga:
Nie zaleca się prewencyjnego używania środków antysilikonowych.

Stosowanie

Proporcje mieszania: W zależności od stopnia zanieczyszczenia silikonem dodać od 2 do max. 5% APP Anti-Silikonu do gotowej do natrysku farby i dobrze wymieszać.

Suszenie



Po dodaniu APP Anti-Silikonu do farby nie zmienia się czas jej schnięcia.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.