Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:28

Link do produktu: https://autolakier.pl/app-anti-silikon-dodatek-antysilikonowy-1-0-l-neutralizuje-zabrudzenia-298-p-4861.html



APP Anti Silikon Dodatek antysilikonowy 1,0 L neutralizuje zabrudzenia 298

Cena brutto	**184,50 zł**
Cena netto	**150,00 zł**
Kod EAN	**4025331478546**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Rodzaj	**bezbarwne**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**APP**
Numer katalogowy producenta	**4025331478546**
EAN (GTIN)	**4025331478546**

Opis produktu


APP
AUTO-PLAST PRODUKT
Anti Silikon
Dodatek antysilikonowy do lakierów
Anti silicone additive
Anti Silikonzusatz
Антисиликонова добавка для лаков
Anti Silikon
Anti Silikon
Anti Silikon
Anti Silikon

APP Anti Silikon

Dodatek antysilikonowy do podkładów i lakierów nawierzchniowych

- **Indeks** 030410
- **Waga 1,0 L**

APP Anti Silikon jest dodatkiem do lakierów nawierzchniowych neutralizującym skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia podczas lakierowania, w celu kontynuowania pracy. Zanieczyszczenia silikonowe ujawniają się podczas malowania w postaci oczek lub małych kraterów uniemożliwiając dalsze lakierowanie.

Zalety.

1. Nie zmienia koloru lakieru.
2. Nie wydłuża czasu schnięcia.
3. Prosty w stosowaniu.

.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.


IXELL TEAM

APP AUTO•PLAST PRODUKT

Data aktualizacji:
22.03.2005r.

Nazwa produktu: APP Anti-Silikon.

Dodatek do lakierów nawierzchniowych i podkładów neutralizujący skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach.

Opakowanie:	0,25L, 1,0 L.
Produkt i dodatki:	APP Anti-Silikon.
Podstawowe składniki:	Środek antysilikonowy i kompozycja rozpuszczalników.
Barwa:	Transparentny bezbarwny.
Zastosowanie:	W przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia, w celu kontynuowania pracy. Uwaga: Nie zaleca się prewencyjnego używania środków antysilikonowych.
Stosowanie Proporcje mieszania:	W zależności od stopnia zanieczyszczenia silikonem dodać od 2 do max. 5% APP Anti-Silikonu do gotowej do natrysku farby i dobrze wymieszać.
Suszenie	
	Po dodaniu APP Anti-Silikonu do farby nie zmienia się czas jej schnięcia.
Czyszczenie sprzętu:	Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.
Magazynowanie:	
	Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.
Przepisy BHP:	
	Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego. Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.