

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-anti-silikon-dodatek-antysilikonowy-1-0-l-neutralizuje-zabrudzenia-298-p-4861.html>



## APP Anti Silikon Dodatek antysilikonowy 1,0 L neutralizuje zabrudzenia 298

Cena brutto	<b>184,50 zł</b>
Cena netto	<b>150,00 zł</b>
Kod EAN	<b>4025331478546</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Rodzaj	<b>bezbarwne</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Producent	<b>APP</b>
Numer katalogowy producenta	<b>4025331478546</b>
EAN (GTIN)	<b>4025331478546</b>

### Opis produktu

**APP**<sup>®</sup>  
**AUTO-PLAST PRODUKT**

# Anti Silikon

**b MART**

**Dodatek antysilikonowy  
do lakierów**

**Anti silicone additive**

**Anti Silikonzusatz**

**Антисиликонова добавка  
для лаков**

Anti Silikon

Anti Silikon

Anti Silikon

Anti Silikon

PL APP Anti

lakierów  
neutralizującym  
nowych na lakier  
Zanieczyszczenia  
napięciu powietrza  
podczas malowania  
kraterów i nierów-  
ności. Sposób użycia  
oznak zanieczyszcze-  
nia pracy, niezbędne  
produktu to malowa-  
nie powłok zmatow-  
niejących i nie-  
szkodliwych.

Uwaga: Zawier-  
ający pyłki i  
lub zawieszony  
może powodować  
Pracownicy  
powierzchni  
innych brzo-  
elektrycznych  
przewodzących  
par / rozpryski  
KONTAKTU Z  
Należy unikać  
Szkodzi skórę  
Pracownicy  
pojemnik  
używać odpo-  
Produkt pracowni-

---

# APP Anti Silikon

## Dodatek antysilikonowy do podkładów i lakierów nawierzchniowych

- **Indeks** 030410
- **Waga** 1,0 L

APP Anti Silikon jest dodatkiem do lakierów nawierzchniowych neutralizującym skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia podczas lakierowania, w celu kontynuowania pracy. Zanieczyszczenia silikonowe ujawniają się podczas malowania w postaci oczek lub małych kraterów uniemożliwiając dalsze lakierowanie.

### Zalety.

1. Nie zmienia koloru lakieru.
2. Nie wydłuża czasu schnięcia.
3. Prosty w stosowaniu.

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
22.03.2005r.

Data aktualizacji:  
22.03.2005r.

**IXELL TEAM**



Strona 1 z 1

## Nazwa produktu: APP Anti-Silikon.

Dodatek do lakierów nawierzchniowych i podkładów neutralizujący skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach.

- Opakowanie: 0,25L, 1,0 L.
- Produkt i dodatki: APP Anti-Silikon.
- Podstawowe składniki: Środek antysilikonowy i kompozycja rozpuszczalników.
- Barwa: Transparentny bezbarwny.
- Zastosowanie: W przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia, w celu kontynuowania pracy.  
Uwaga:  
Nie zaleca się prewencyjnego używania środków antysilikonowych.

### Stosowanie

Proporcje mieszania: W zależności od stopnia zanieczyszczenia silikonem dodać od 2 do max. 5% APP Anti-Silikonu do gotowej do natrysku farby i dobrze wymieszać.

### Suszenie



Po dodaniu APP Anti-Silikonu do farby nie zmienia się czas jej schnięcia.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

### Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.  
Chronić przed zmrożeniem.

### Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.