

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-sg-1002-pistolet-lakierniczy-natryskowy-dysza-1-7-mm-ntools-494-p-1735.html>



## APP SG 1002 - Pistolet LAKIERNICZY natryskowy dysza 1,7 mm NTOOLS 494

Numer katalogowy **4025331478560**

Kod producenta **4025331478560**

Kod EAN **4025331478560**

Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym **2**

Marka **APP**

EAN (GTIN) **4025331478560**

Kod producenta **4025331478560**

Średnica dyszy **1.7**

### Opis produktu



## APP NTools SG 1002

---

## Pistolet lakierniczy

- Indeks **161917**
- Rozmiar dysza **1,7 mm**

Pistolet NTools SG 1002 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest przeznaczony do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczony do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- podkładów wypełniających,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- lakierów wodorozcieńczalnych.







**NTools**

IXELL TEAM

## • NTools SG 1002 / SG 828 Pistolety natryskowe

Pistolety NTools SG 1002 i SG 828 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze są przeznaczone do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczone do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- wodorozcieńczalnych i organicznych lakierów bazowych.



Zawartość opakowania:

- korpus pistoletu kpl.,
- zbiornik opadowy 600 ml,
- filtr farby,
- klucz,
- szczotka,
- instrukcja obsługi.

### PRODUKT POWIĄZANY

**APP ZOP 6**  
Zbiornik opadowy do pistoletów  
AS1001, H827, SG1002, SG828 i  
W400 - 600ml



APP nr 639881

Złączka do podłączenia przewodu  
z powietrzem (gwint zewn. 1/4")  
Jest dostępna w komplecie z pistoletem.

**1 NTools SG 1002**  
APP nr 161914, Ø 1,4 mm  
APP nr 161917, Ø 1,7 mm

**2 NTools SG 828**  
APP nr 161933, Ø 1,3 mm  
APP nr 161934, Ø 1,4 mm

APP nr 161914, 161917, 161933, 161934

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU	
Typ	H/LP
Transfer farby	> 65%
Średnica dyszy	1,3 / 1,4 / 1,7 mm
Materiał dyszy i iglicy	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie robocze	3 bar
Zużycie powietrza	350 l/min
Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu	15-20 cm
Podłączenie powietrza	1/4"
Podłączenie zbiornika farby	M 16x1,5 mm
Waga	476 g

APP nr	Nazwa produktu	Średnica dyszy	Op. jedn.	
1	161914 NTools SG 1002	Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.
	161917 NTools SG 1002	Pistolet natryskowy	Ø 1,7 mm	1 szt.
2	161933 NTools SG 828	Pistolet natryskowy	Ø 1,3 mm	1 szt.
	161934 NTools SG 828	Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.

