

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 10:40

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-sg-828-pistolet-lakierniczny-natryskowy-dysza-2-5-mm-ntools-1060-p-1733.html>



APP SG 828 Pistolet LAKIERNICZY natryskowy dysza 2,5 mm NTOOLS 1060

Cena brutto	157,50 zł
Cena netto	128,05 zł
Numer katalogowy	4025331478591
Kod producenta	4025331478591
Kod EAN	4025331478591
Średnica dyszy	2.5
EAN (GTIN)	4025331478591
Kod producenta	4025331478591
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	NTools

Opis produktu



APP NTools SG 828 HVLP

Pistolet lakierniczy

- Indeks 161936
- Rozmiar dysza 2,5 mm

Pistolet NTools SG 828 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest przeznaczony do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczony do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- podkładów wypełniających,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- lakierów wodorozcieńczalnych.





• NTools SG 1002 / SG 828
Pistolety natryskowe

Pistolety NTools SG 1002 i SG 828 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze są przeznaczone do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczone do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- wodorozcieńczalnych i organicznych lakierów bazowych.

Zawartość opakowania:

- korpus pistoletu kpl.,
- zbiornik opadowy 600 ml,
- filtr farby,
- klucz,
- szczotka,
- instrukcja obsługi.

PRODUKT POWIĄZANY

APP ZOP 6

Zbiornik opadowy do pistoletów AS1001, H827, SG1002, SG828 i W400 - 600ml

APP nr 639881



Złączka do podłączenia przewodu z powietrzem (gwint zewn. 1/4")
Jest dostępna w komplecie z pistoletem.

1 NTools SG 1002
APP nr 161914, Ø 1,4 mm
APP nr 161917, Ø 1,7 mm

2 NTools SG 828
APP nr 161933, Ø 1,3 mm
APP nr 161934, Ø 1,4 mm

APP nr 161914, 161917, 161933, 161934

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU	
Typ	H/LP
Transfer farby	> 65%
Średnica dyszy	1,3 / 1,4 / 1,7 mm
Materiał dyszy i iglicy	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie robocze	3 bar
Zużycie powietrza	350 l/min
Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu	15-20 cm
Podłączenie powietrza	1/4"
Podłączenie zbiornika farby	M 16x1,5 mm
Waga	476 g

APP nr	Nazwa produktu	Średnica dyszy	Op. jedn.	
1	161914 NTools SG 1002	Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.
	161917 NTools SG 1002	Pistolet natryskowy	Ø 1,7 mm	1 szt.
2	161933 NTools SG 828	Pistolet natryskowy	Ø 1,3 mm	1 szt.
	161934 NTools SG 828	Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.

