

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-spray-grunt-epoxy-podklad-epoksydowy-kolor-jasnoszary-500ml-33-p-749.html>



## APP Spray Grunt EPOXY podkład epoksydowy kolor jasnoszary 500ml 33

Cena brutto	<b>43,92 zł</b>
Cena netto	<b>35,70 zł</b>
Kod EAN	<b>608641385502</b>
Producent	<b>APP</b>
Rodzaj	<b>epoksydowe</b>
EAN (GTIN)	<b>608641385502</b>
Numer katalogowy producenta	<b>608641385502</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.6</b>

### Opis produktu



## APP Grund Epoxy Spray

Grunt epoksydowy

- 021205: jasnoszary

spray 500 ml

APP Grund Epoxy Spray jest szybko schnącym podkładem epoksydowym przeznaczonym do izolacji i ochrony antykorozyjnej. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic epoksydowych podkład posiada bardzo dobrą przyczepność do żelaza, stali, stali

---

ocynkowanej i aluminium. Może być pokrywany wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych.

Zalety:

1. Bardzo dobre właściwości izolujące.
2. Po przeszlifowaniu małe powierzchnie można pokrywać szpachlą poliestrową, podkładami i lakierami nawierzchniowymi.
3. Dysza o szerokim, eliptycznym kształcie strumienia zbliżonym do strumienia małego pistoletu natryskowego.
4. Może być stosowany w systemie pracy mokro na mokro.
5. Szybkoschnący, możliwość szlifowania po 30 min od naniesienia.
6. Posiada dodatki antykorozyjne.

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT

PL

## • APP Grund Epoxy Spray Grunt epoksydowy

### IXELL TEAM



APP Grund Epoxy Spray jest szybkoschnącym podkładem epoksydowym przeznaczonym do ochrony antykorozyjnej. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic epoksydowych posiada bardzo dobrą przyczepność do żelaza, stali, stali ocynkowanej i aluminium. Może być pokrywany wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych.

#### Zastosowanie:

APP Grund Epoxy Spray jest przeznaczony do podkładowania drobnych przeszlifowań oraz do systemu mikro napraw. Dzięki bardzo dobrej rozlewności podkład epoksydowy może być stosowany w systemie pracy „mokro na mokro” oraz metodą klasyczną ze szlifowaniem.

#### Zalety:

- szerokostrumieniowa dysza, której konstrukcja pozwala uzyskać strumień zbliżony do strumienia klasycznego pistoletu lakierniczego
- szybkoschnący, możliwość szlifowania po 30 min od aplikacji
- bardzo dobre właściwości izolujące.
- dodatki antykorozyjne
- odporność termiczna do 90°C
- wydajność: 1,25 m<sup>2</sup>



SZEROKOSTRUMIENIOWA  
DYSZA

#### POWIĄZANE PRODUKTY



APP 2K Grund EP 3:1 + Harder  
Podkład epoksydowy dwuskładnikowy + utwardzacz  
APP nr 021201 | 021202



APP nr	Nazwa produktu		Kolor	Pojemność	Op. zb.
021205	APP Grund Epoxy Spray	Grunt epoksydowy	jasnoszary	500 ml	6 szt.
021206	APP Grund Epoxy Spray	Grunt epoksydowy	ciemnoszary	500 ml	6 szt.

