

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 04:17

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-w900-zmywacz-odtuszczacz-do-usuwania-silikonow-przed-lakierowaniem-787-p-2506.html>



## APP W900 ZMYWACZ odtuszczacz DO USUWANIA SILIKONÓW przed lakierowaniem 787

Cena brutto	<b>31,41 zł</b>
Cena netto	<b>25,53 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572107027</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572107027</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572107027</b>
Producent	<b>APP</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>

Opis produktu



## APP SILIKONENTFERNER W900

### Zmywacz do usuwania silikonu normalny

Środek czyszcząco-odtłuszczający.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych,

szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

## OPAKOWANIE 1 litr

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
16.11.2020r.



Data aktualizacji:  
16.11.2020r.

Strona 1 z 2

**Nazwa produktu: zmywacz do usuwania silikonu APP W900.**  
**APP Nr: 030150 i 030160.**  
**autolakier.pl**

Produkt czyszczący od tłuszczający nie pozostawiający smug o standardowym czasie odparowania. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas lakierowania. Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierowych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Opakowanie: 1,0 L - 030150; 5,0 L - 030160.

Produkt i dodatki: APP W900.

Barwa: transparentna bezbarwna.

Zastosowanie Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

### Podłoże

Odpowiednie podłoża: Nie izolowane powierzchnie metalowe, stare powłoki lakierowe, farby podkładowe i powłoki wypełniające. Jeżeli to niezbędne można od tłuszczać powierzchnie szpachli poliestrowej.

### Stosowanie



Przed dokonaniem naprawy lub ponownym nałożeniem powłoki niezbędne jest oczyszczenie i od tłuszczanie powierzchni karoserii, która ma być naprawiana lub lakierowana.

Zmoczyć ściwiwo zmywaczem i nanieść na od tłuszczaną powierzchnię. Natychmiast po naniesieniu wytrzeć powierzchnię do sucha drugim, czystym kawałkiem dobrze chłonnego ściwiwa.

Aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń wycierać element w jednym kierunku. Stosować ściwiwa techniczne

- Compact
- Standard
- Premium

#### Uwaga!

Konieczna jest częsta i regularna wymiana ściwiwa.

W razie konieczności czynność powtarzać do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Nie dopuszczać do samoczynnego wyschnięcia zmywacza na oczyszczanej powierzchni, powinna być ona wycierana ściwiwem do sucha.

**Nanoszenie:**

Produkt do nanoszenia pędzlem, szczotką, czyścivem bawełnianym lub celulozowym, gąbką lub natryskiem.

W celu ograniczenia ilości używanego zmywacza zaleca się stosować odporny na zmywacze spryskiwacz ręczny APP SZP 1L z pompką o numerze katalogowym APP 251100.

**Suszenie**



Po odfuszczeniu powierzchni pozostałości zmywacza odparowują, obniżając temperaturę elementu. Może powodować to, w skrajnych warunkach, skraplanie się wilgoci zawartej w powietrzu.

Należy odczekać na odparowanie zmywacza i wilgoci, oraz powrót temperatury zmywanej powierzchni do temperatury otoczenia.

**Czyszczenie sprzętu:**

Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

**Magazynowanie:**



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.

Chronić przed zmrożeniem.

**Przepisy BHP:**



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

---

**APP**®  
**AUTO-PLAST PRODUKT**