

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 20:59

Link do produktu: <https://autolakier.pl/autosol-scratch-pasta-polerska-do-plastikowych-elementow-100-gramow-381-p-2973.html>



## AUTOSOL SCRETECH pasta polerska do PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW 100 gramów 381

Cena brutto	<b>30,51 zł</b>
Cena netto	<b>24,80 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572106617</b>
Rodzaj	<b>polerowanie lakieru</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572106617</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.2</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572106617</b>
Producent	<b>Autosol</b>

Opis produktu



## **AUTOSOL SCRATCH REMOVER**

**Znana na całym świecie, doskonała pasta czyszcząca, pielęgnująca i ochronna dla wszelkich powierzchni lakierowanych oraz z tworzyw sztucznych.**

Opakowanie 100 gramów - 75 ml

### **Pasta sprawdza się doskonale i umożliwia usuwanie rys:**

- z tylnej szyby w kabrioletcie
- z przezroczystej szyby kasku motocyklowym
- z osłon w motocyklu
- z wyświetlaczy telefonów komórkowych
- z szyby w zegarkach
- z szyb w samolotach
- z szyb w łodziach
- lekkich z lakieru samochodu
- z paneli radioodtwarzaczy samochodowych
- z reflektorów samochodowych wykonanych z plastiku lub tworzyw sztucznych..





Uniwersalna pasta czyszcząco-polerująca do tworzyw sztucznych oraz lakierowanych powierzchni.

Czyści i pielęgnuje tworzywa sztuczne (akryl, poliester) i powierzchnie z włókna szklanego.

Usuwa drobne rysy i zadrapania, usuwa odbarwienia i ciężkie osady.

Idealne rozwiązanie do zarysowanych kloszy reflektorów.

Po przeprowadzeniu prostej czynności konserwacyjnej, klosz lampy przedniej jest ponownie czysty i połyskujący.

Wyraźny efekt wizualny z wyraźną poprawą jasności świecenia lampy.





Bardzo dobre efekty przy polerowaniu paneli wewnętrznych samochodu w wysokim połysku.

Niewielkim wysiłkiem przywraca pierwotny wygląd i połysk.

**Sposób użycia:**

- nanosić miękką szmatką energicznymi ruchami lub maszyną polerską
- nie doprowadzać do wyschnięcia
- usuwać przy pomocy alkoholu lub spirytusu.

**Przy dużej ilości zarysowań oraz mocnym zmatowieniu, polerowany element należy najpierw oczyścić drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji 3000 lub 5000 np MATADOR z naszych aukcji**



seit 1929

**AUTOSOL**

**WIR GARANTIEREN QUALITÄT**  
**WE GUARANTEE QUALITY**