Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:36

Link do produktu: https://autolakier.pl/baranek-czarny-0-5-spray-srodek-ochrony-karoserii-przed-kamieniami-boll-124-p-4437.html




# BARANEK CZARNY 0,5 SPRAY środek ochrony karoserii przed kamieniami BOLL 124

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **21,15 zł** |
| Cena netto | **17,20 zł** |
| Kod EAN | **8713707192153** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.5** |
| Producent | **Boll** |
| Numer katalogowy producenta | **8713707192153** |
| EAN (GTIN) | **8713707192153** |

## Opis produktu




**ŚRODEK OCHRONY KAROSERII - BARANEK**

**KOLOR CZARNY**

**BOLL W SPRAYU**

**Pojemności 500 ml**

Środek ochrony karoserii jest środkiem na bazie żywic syntetycznych.

Tworzy twardą i elastyczną powłokę, która doskonale chroni przed uderzeniami kamieni i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Stosowany jest do ochrony progów, zderzaków, spojlerów oraz innych elementów karoserii samochodu.

Produkt wykazuje bardzo wysoką odporność na ścieranie (odporność przed uderzeniami kamieni).

Można go lakierować wszystkimi lakierami.


Po wyschnięciu powłoka staje się elastyczna, jest odporna na uderzenia żwiru, kamieni oraz na działanie czynników atmosferycznych.

Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.

Chroni przed korozją, olejami, wodą i solą.

Idealny do zabezpieczeń antykorozyjnych progów i dołów drzwi samochodowych.





Powierzchnie zabezpieczone tym środkiem można lakierować wszelkimi dostępnymi lakierami samochodowymi

(baza, akryl)

przemysłowymi


(poliuretan, epoxyd, winyl)


oraz jednoskładnikowymi farbami do metalu

(olejna, alkidowa, chlorokauczukowa...).

**Sposób użycia:**

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkłąd Epoksydowy Novol..
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
- Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
- Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
- Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach.
- W przypadku lakierów wodnych – po ok. 24 godzinach.


IXELL TEAM



Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

**Środek do ochrony karoserii dostępny jest w kolorze:**

- czarny,
- szary
- biały.

Pełna kolorystyka dostępna jest na naszych aukcjach.

Po nałożeniu i wyschnięciu tworzy elastyczną strukturę, taką samą jak fabryczne konserwacje.

Powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.

DZIAŁA GŁUSZĄCO.


1993
BOLL
ŚRODEK OCHRONY KAROSERII
MOŻNA LAKIEROWAĆ
• ANTI-GRAVEL COATING • STEINSCHLAGSCHUTZ
• СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА
• PROSTŘEDEK NA OCHRANU KAROSERIE
• ZAŠTITA KAROSERIJE VOZILA
• KÓFELVERŐDÉS ELLEN VÉDŐ BEVONAT
BIAŁY
WHITE / WEIß / БЕЛЫЙ
BÍLÁ / BELA / FEHÉR
SZARY
GREY / GRAU / СЕРЫЙ
ŠEDÁ / SIVA / SZÜRKE
CZARNY
BLACK / SCHWARZ / ЧЕРНЫЙ
ČERNÁ / CRN / FEKETE







**NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ TANIM MATERIAŁOM ASFALTOWYM UŻYWANYM W WIĘKSZOŚCI WARSZTATÓW.  AUTO ZABEZPIECZONE TAKIMI TANIMI "BARANKAMI" I INNYMI MASAMI KONSERWUJĄCYMI, MUSI MIEĆ BARDZO GRUBĄ POWŁOKĘ TEJ MASY LUB MUSI BYĆ KONSERWOWANE CO ROK!!!**

**ŚRODKI TE, NIE SĄ ODPORNE NA ŚCIERANIE I BARDZO ŁATWO MOŻNA USZKODZIĆ ZABEZPIECZAJĄCĄ POWŁOKĘ!!!**

BOLL

Partnerem każdego auta!