

Link do produktu: <https://autolakier.pl/baza-metaliczna-niemetaliczna-samochodowa-mobihel-p-153.html>



BAZA METALICZNA NIEMETALICZNA samochodowa MOBIHEL

Cena brutto	21,90 zł
Cena netto	17,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	338
Kod producenta	338
Kod EAN	3850163477570

Opis produktu

LAKIER SAMOCHODOWY BAZOWY METALICZNY LUB NIEMETALICZNY MOBIHEL CHROMIND HELIOS

MOBIHEL CHROMIND to wysoce wydajny konwencjonalny system mieszalnikowy.

Lakiery bazowe MOBIHEL CHROMIND charakteryzują się

- doskonałe dopasowanie kolorystyczne,
- doskonałą siłą krycia i wydajności,
- szybkim odparowaniem, proces lakierowania jest krótszy,
- łatwością przygotowania produktu.

UWAGA; lakiery bazowe produkowane są pod dwoma nazwami MOBIHEL i CHROMIND.
Nie ma żadnej różnicy kolorystycznej poszczególnych MIXów. Zarówno kolor jak i jakość jest identyczna.

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania elementów karoserii samochodowych.

Nie wymaga utwardzania chemicznego.

Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych w proporcji 50%.

Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20 st C).

W przypadku użycia innego rozcieńczalnika niż rozcieńczalnik bazowy MOBIHEL, sprawdzić zgodność chemiczną rozcieńczalnika i bazy (rozcieńczyć małą ilość bazy w osobnym pojemniku).

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.

Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.

Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.

Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.

Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Przed użyciem zapoznać się z kartą technologiczną produktu. Obowiązkowo wykonać natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Na odcień koloru mają wpływ warunki aplikacji, umiejętności lakiernicze, ciśnienie robocze, a nawet pistolet lakierniczy.

OFERTA DOTYCZY 100 ml LAKIERU BAZOWEGO, ROBIONEGO POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE WG WSKAZANEGO KOLORU SAMOCHODU.

Baza danych obejmuje wszystkie popularne na rynku modele samochodów.

Po dokonaniu zakupu prosimy o umieszczenie następujących danych:

- Marka samochodu,
- Model auta,
- Rok produkcji,
- Kod koloru.

Kod koloru samochodu znajduje się na tabliczkach znamionowych, przeważnie tam, gdzie jest nr VIN. Jest również w książce serwisowej.

W przypadku problemu z ustaleniem kodu koloru, Państwa auta, prosimy o informację mailową.

Prześlemy dokładne instrukcje dotyczące odszukania kodu koloru, umiejscowienia tabliczek znamionowych, spisu kolorów wg marki itp.

LAKIERY MOŻEMY DOROBIĆ:

- Po przesłanego do nas wzornika koloru (np. klapki od paliwa, kawałka elementu naprawianego samochodu).

Jest to najbardziej wskazana wersja, która pozwoli nam na dokładne sprawdzenie odcienia koloru.

- Na podstawie przesłanych zdjęć kolorów (np. przy zmianie koloru auta, motoru, skutera)

- Wg podanego numeru koloru.