

Link do produktu: <https://autolakier.pl/baza-perlowa-samochodowa-hymax-p-148.html>

BAZA PERŁOWA samochodowa HYMAX



Cena brutto	23,90 zł
Cena netto	19,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	338
Kod producenta	338
Kod EAN	5281136004352

Opis produktu

LAKIER SAMOCHODOWY BAZOWY PERŁOWY HYMAX

HYMAX to wysoce wydajny konwencjonalny system mieszalnikowy.

System mieszalnikowy HYMAX to:

- **Łatwość wyboru**

105000 receptur zapewniających doskonałe dopasowanie kolorystyczne.

Wielokątowy spektrofotometr XRite definiujący kolory kiedy nie znamy numeru lakieru lub kiedy przemalowany element odbiega znacznie od oryginału.

Ręcznie lakierowana dokumentacja kolorystyczna osobna dla systemów wodnych i rozcieńczalnikowych perfekcyjne odwzorowująca receptury, z zaawansowany ale bardzo przyjazny dla użytkownika program z recepturami HYMAX.

- **Wydajność i efektywność**

Doskonała siła krycia dzięki wysokiej zawartości pigmentu.

Łatwość i szybkość aplikacji.

Krótkie czasy odparowania schnięcia.

Lakiery HYMAX sprawdzane są dodatkowo SPEKTROFOTOMETREM.

Jest to elektroniczne urządzenie najnowszej generacji, które potrafi dokładnie skorygować i poprawić recepturę nawet

najbardziej trudnego w dorobieniu lakieru.

Dodatkowo każdy wyprodukowany lakier jest sprawdzany przez naszych kolorystów, poprzez wykonanie natrysków próbnych zmieszanych lakierów oraz sprawdzeniem w różnych rodzajach światła specjalistyczną lampą inspekcyjną.

Lakiery bazowe HYMAX charakteryzują się

- łatwością aplikacji, lakiernik nie musi wprowadzać żadnych zmian i ma gwarancję udanego lakierowania,
- doskonałą siłą krycia i wydajności, która gwarantuje oszczędność materiału i czasu potrzebnego do lakierowania,
- szybkim odparowaniem, proces lakierowania jest krótszy,
- doskonałym dopasowaniem kolorystycznym.

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania elementów karoserii samochodowych.

Nie wymaga utwardzania chemicznego.

Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozcieńczać rozcieńczalnikami do lakierów bazowych w proporcji 50%.

Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20 st C).

W przypadku użycia innego rozcieńczalnika niż rozcieńczalnik bazowy HYMAX, sprawdzić zgodność chemiczną rozcieńczalnika i bazy (rozcieńczyć małą ilość bazy w osobnym pojemniku).

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.

Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.

Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.

Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.

Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Przed użyciem zapoznać się z kartą technologiczną produktu. Obowiązkowo wykonać natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Na odcień koloru mają wpływ warunki aplikacji, umiejętności lakiernicze, ciśnienie robocze, a nawet pistolet lakierniczy.

OFERTA DOTYCZY 100 ml LAKIERU BAZOWEGO, ROBIONEGO POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE WG WSKAZANEGO KOLORU SAMOCHODU.

Baza danych obejmuje wszystkie popularne na rynku modele samochodów.

Po dokonaniu zakupu prosimy o umieszczenie następujących danych:

- Marka samochodu,
- Model auta,
- Rok produkcji,
- Kod koloru.

Kod koloru samochodu znajduje się na tabliczkach znamionowych, przeważnie tam, gdzie jest nr VIN. Jest również w książce serwisowej.

W przypadku problemu z ustaleniem kodu koloru, Państwa auta, prosimy o informację mailową.

Prześlemy dokładne instrukcje dotyczące odszukania kodu koloru, umiejscowienia tabliczek znamionowych, spisu kolorów wg marki itp.

LAKIERY MOŻEMY DOROBIĆ:

- Po przesłanego do nas wzornika koloru (np. klapki od paliwa, kawałka elementu naprawianego samochodu). Jest to najbardziej wskazana wersja, która pozwoli nam na dokładne sprawdzenie odcienia koloru.
- Na podstawie przesłanych zdjęć kolorów (np. przy zmianie koloru auta, motoru, skutera)
- Wg podanego numeru koloru.