

Link do produktu: <https://autolakier.pl/baza-perlowa-samochodowa-ixell-p-150.html>



BAZA PERŁOWA samochodowa IXELL

Cena brutto	11,90 zł
Cena netto	9,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55
Kod producenta	55
Kod EAN	5281136004055

Opis produktu

LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER PERŁOWY

IXELL to system do uzyskiwania tysięcy kolorów w kilku rodzajach powłok lakierniczych.

Uzyskiwanie kolorów polega na dozowaniu (według receptury danego koloru) past pigmentowych oraz mixów metalicznych/perłowych do jednej z żywic.

IXELL jest systemem rozpuszczalnikowym.

Uwaga - oprogramowanie do mieszania kolorów nie pozwala na umieszczanie mniejszej ilości niż 500 ml.

Prosimy zwrócić na to uwagę podczas planowanego zakupu.

Lakiery są przeznaczone głównie do lakierowań całych samochodów.

Jeżeli chcesz zostawić oryginalny kolor na swoim aucie, napisz maila, podając markę samochodu oraz numer koloru z tabliczki znamionowej.

Sprawdzimy recepturę w bazie danych i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Jeżeli chcesz zmienić barwę lakieru na samochodzie i nie znasz numeru lakieru, spróbuj poszukać w necie samochodu z Twoim kolorem. Jesteśmy w stanie odszukać numer lakieru wskazanego samochodu i dorobić taki sam kolor.

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania elementów karoserii samochodowych.

Nie wymaga utwardzania chemicznego.

Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozcieńczać rozcieńczalnikami do lakierów bazowych w proporcji 50%.

Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20 st C).

W przypadku użycia innego rozcieńczalnika niż rozcieńczalnik bazowy IXELL, sprawdzić zgodność chemiczną rozcieńczalnika i bazy (rozcieńczyć małą ilość bazy w osobnym pojemniku).

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.

Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.

Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.

Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.

Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Przed użyciem zapoznać się z kartą technologiczną produktu. Obowiązkowo wykonać natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Na odcień koloru mają wpływ warunki aplikacji, umiejętności lakiernicze, ciśnienie robocze, a nawet pistolet lakierniczy.

OFERTA DOTYCZY 100 ml LAKIERU BAZOWEGO, ROBIONEGO POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE WG WSKAZANEGO KOLORU SAMOCHODU.

Baza danych obejmuje wszystkie popularne na rynku modele samochodów.

Po dokonaniu zakupu prosimy o umieszczenie następujących danych:

- Marka samochodu,
- Model auta,
- Rok produkcji,
- Kod koloru.

Kod koloru samochodu znajduje się na tabliczkach znamionowych, przeważnie tam, gdzie jest nr VIN. Jest również w książce serwisowej.

W przypadku problemu z ustaleniem kodu koloru, Państwa auta, prosimy o informację mailową.

Prześlemy dokładne instrukcje dotyczące odszukania kodu koloru, umiejscowienia tabliczek znamionowych, spisu kolorów wg marki itp.

LAKIERY MOŻEMY DOROBIC:

- Po przesłanego do nas wzornika koloru (np. klapki od paliwa, kawałka elementu naprawianego samochodu).

Jest to najbardziej wskazana wersja, która pozwoli nam na dokładne sprawdzenie odcienia koloru.

- Na podstawie przesłanych zdjęć kolorów (np. przy zmianie koloru auta, motoru, skutera)

- Wg podanego numeru koloru.

