Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:15

Link do produktu: https://autolakier.pl/baza-srebrna-at-217-srednie-ziarno-aluminium-ciemny-kat-1-litr-troton-731-p-4717.html



baza SREBRNA AT 217 średnie ziarno aluminium ciemny KĄT 1 Litr Troton 731

Cena brutto	**69,93 zł**
Cena netto	**56,85 zł**
Kod EAN	**8713707392423**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.2**
Rodzaj	**bazowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707392423**
EAN (GTIN)	**8713707392423**

Opis produktu


autolakier.pl
INTER
TROTON
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL
BASECOAT 1K
SILVER
AT 217
BASECOAT
LAKIER BAZOWY / BASISLACK
БАЗОВАЯ КРАСКА / VERNIS DE BASE
CAPA BASE / TINTA DE BASE
BASECOAT

TROTON

LAKIER SAMOCHODOWY

BAZOWY SREBRNY NR AT 217

ŚREDNIE CZĄSTKI ALUMINIUM

CIEMNY ODCIEŃ POD KĄTEM 45 STOPNI

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych.

Nie wymaga utwardzania chemicznego.

Schnie na powietrzu.

Bazę srebrną można mieszać z kolorem.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

OPAKOWANIE: 1 litr


autolakier.pl
INTER
TROTON
BASECOAT 1K
SILVER
AT 217
BASECOAT
ŁAKIER BAZOWY / BASISLACK
БАЗОВАЯ КРАСКА / VERNIS DE BASE
CAPA BASE / TINTA DE BASE
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL
BASECOAT

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BASE COAT 1K SILVER

LAKIERY BAZOWE SREBRNE 1K (METALICZNE)



STOPIEŃ POŁYSKU: mat

PRODUKTY

Lakier Bazowy 1K
Rozcieńczalnik do lakierów bazowych INTER TROTON

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Nie wymaga utwardzania chemicznego. Schnie na powietrzu. Bazę srebrną można mieszać z kolorem. Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

WŁASCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza srebrna dostępna jest w 5 gradientach (od bardzo drobnych ziaren do dość dużych):

- AT 418 ziarno najdrobniejsze;
- AT 416, AT 217 i AT 214 ziarna bardzo drobne;
- AT 212 ziarno średnio grube;
- DL 025 bardzo drobne ziarno o innym załamaniu flip-flop.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

PROCES APLIKACJI



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych 75÷100%.
Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18 sekund w 20°C DIN4.



CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami około 5÷10 minut .



LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

2÷3 warstwy.

Parametry dla pistoletu RP
Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
2. Nakładać cienkimi warstwami 2÷3 krotnie.
3. Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
4. Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGÓLNE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.


autolakier.pl

Proces aplikacji

autolakier.pl



Lepkość natryskowa

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych 75 ÷1 00%.

Doprowadzić do lepkości natryskowej 16 ÷ 18 sekund w 20°C DIN4



Liczba warstw i parametry dla pistoletu

2 ÷ 3 warstwy

Parametry pistoletu

RP Dysza: 1,2 ÷ 1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0 ÷ 2,2 bar.

HVLP Dysza: 1,3 ÷ 1,4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.



Czas odparowania

Pomiędzy warstwami około 5 ÷ 10 minut



Aplikacja

1. Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
2. Nakładać cienkimi warstwami 2 ÷ 3 krotnie.
3. Zachować czas ok. 5 ÷ 10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
4. Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

Dostępne wersje produktu

Baza srebrna dostępna jest w 5 gradientach (od bardzo drobnych ziaren do dość dużych):

- AT 418 ziarno najdrobniejsze
- AT 416, AT 217 i AT 214 ziarna bardzo drobne
- AT 212 ziarno średnio grube

Zalety

Wysoka jakość i duża siła krycia.

Nie wymaga utwardzania chemicznego.

Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Podłoża

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.

