

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 16:47

Link do produktu: <https://autolakier.pl/baza-srebrna-czysta-srednioziarnista-dodatek-do-lakierow-bazowych-338-p-1154.html>



BAZA SREBRNA CZYSTA średnioziarnista DODATEK DO LAKIERÓW BAZOWYCH 338

Kod EAN	8713707189290
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	8713707189290
--------------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	100
----------------------	------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
--	------------

Opakowanie	Brak informacji
------------	------------------------

EAN (GTIN)	8713707189290
------------	----------------------

Producent	Ixell
-----------	--------------

Rodzaj	bazowe
--------	---------------

Opis produktu



LAKIER BAZOWY CZYSTO SREBRNY ŚREDNIOZIARNISTY

UWAGA - to nie jest mix lakieru tylko czysta baza srebrna o średniej strukturze aluminium.

Baza srebrna może służyć jako dodatek do lakieru bazowego.

BAZĘ SREBRNĄ MOŻNA RÓWNIEŻ DODAWAĆ DO LAKIERÓW AKRYLOWYCH, POLIURETANOWYCH ORAZ INNYCH NIEMETALICZNYCH.

MOŻNA STOSOWAĆ RÓWNIEŻ DO POWŁOK TYPU COBRA, RAPTOR, PREDATOR...

Przed użyciem należy bezwzględnie wykonać próbę zgodności chemicznej - wymieszać troszkę bazy srebrnej z używanym lakierem.

Do lakierów innych niż bazowe, zaleca się dodawać maksymalnie 10-20% bazy srebrnej.

Proszę uważać na odcień koloru, dolanie bazy srebrnej rozjaśni kolor.





GRAVIHEL BASECOAT MATT

PL (Polish) - Opis produktu, właściwości, zastosowanie. Zawiera informacje o tym, że jest to emulsja akrylowa, przeznaczona do malowania powierzchni zewnętrznych. Podkreśla trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Wskazuje na konieczność przygotowania powierzchni przed malowaniem.

CZ (Czech) - Popis výrobku, vlastnosti, použití. Produkt je akrylová emulze určená na malování vnějších povrchů. Vyznačuje se vysokou trvanlivostí a odolností vůči povětrnostním vlivům. Důležité je důkladné přípravení podkladu před aplikací.

SK (Slovak) - Popis produktu, vlastnosti, použitie. Produkt je akrylová emulzia určená na maľovanie vonkajších povrchov. Vyznačuje sa vysokou trvanlivosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Dôležité je dôkladné prípravenie podkladu pred aplikáciou.

HU (Hungarian) - Leírás a termék tulajdonságairól, felhasználásról. Ez egy akril emulzió, amelyet külső felületek festésére ajánlunk. Jellemzője a magas tartósság és az időjárás elleni ellenálló képesség. Fontos a felület előkészítése a festés előtt.

EN (English) - Product description, properties, application. This is an acrylic emulsion intended for painting exterior surfaces. It is characterized by high durability and resistance to weathering. Proper surface preparation is essential before application.

DE (German) - Produktbeschreibung, Eigenschaften, Anwendung. Dies ist eine Acryl-Emulsion für das Malen von Außenwänden. Sie zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Eine gründliche Vorbereitung der Unterlage ist erforderlich.

FR (French) - Description du produit, caractéristiques, utilisation. Il s'agit d'une émulsion acrylique destinée à la peinture des surfaces extérieures. Elle est caractérisée par sa haute durabilité et sa résistance aux intempéries. Une préparation soignée du support est nécessaire.

IT (Italian) - Descrizione del prodotto, caratteristiche, applicazione. Si tratta di un'emulsione acrilica destinata alla pittura di superfici esterne. Si caratterizza per alta durata e resistenza alle intemperie. È importante preparare accuratamente la superficie prima dell'applicazione.

ES (Spanish) - Descripción del producto, características, aplicación. Se trata de una emulsión acrílica destinada a pintar superficies exteriores. Se caracteriza por su alta durabilidad y resistencia a las intemperies. Es importante preparar bien la superficie antes de aplicar.

PT (Portuguese) - Descrição do produto, características, aplicação. Este é um emulsão acrílica destinada à pintura de superfícies exteriores. Caracteriza-se pela sua alta durabilidade e resistência às intempéries. É importante preparar bem a superfície antes de aplicar.



3,9L