

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:30

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-6-mm-tasma-liniowa-plastyczna-55-metrow-odporna-na-rozpuszczalnik-1457-p-2406.html>



BOLL 6 mm TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA 55 metrów ODPORNA NA ROZPUSZCZALNIK 1457

Cena brutto	11,34 zł
Cena netto	9,22 zł
Numer katalogowy	0040131
Kod producenta	0040131
Kod EAN	5907588400916
Numer katalogowy producenta	0040131
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Kolor	zielony
EAN (GTIN)	5907588400916
Producent	Boll
Kod producenta	0040131

Opis produktu

TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA

BOLL 6 mm x 55 m

TOWAR ORYGINALNY

O produkcie

Nazwa: TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA BOLL 6 mm x 55 metrów

◆ **Nr katalogowy:** BOL 0040131

???? **Nr producenta:** 0040131

???? **Producent:** BOLL

???? **Jednostka miary:** SZT

???? **Krotność:** 1



Opis

TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów, itp.

Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia.

Odporna na rozpuszczalniki.

Dane techniczne:

Odporna na wysokie temperatury konturowa cienka liniowa taśma maskująca

Nośnik Stabilizowany termicznie, folia bez kadmu

Grubość mm 0,10 Grubość całkowita mm 0,13

Baza środka samoprzylepnego modyfikowany kauczuk

Odporność na zdzieranie N/25 mm 5,0

Odporność na siłę rozciągającą N/25 mm 60

Wydłużenie (granica plastyczności) % 150 Odporność na podwyższoną temperaturę 1 h/ 0C: -30 + 130

Odporność na oddziaływanie promieni UV ograniczona

Odporność na warunki atmosferyczne ograniczona

Kolor zielony

Średnica rdzenia mm 76 Przechowywanie w temp. 18 0C i 55% RF (wilgotności względnej) 12 miesięcy

Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji

Inne numery

- TAS405548







TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów, itp. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Odporna na rozpuszczalniki. Występuje w rolkach o długości 55 m i szerokościach: 3 mm, 6 mm, 9 mm i 12 mm.

Dane techniczne:

Opis:	Odporna na wysokie temperatury
Nośnik	konturowa cienka liniowa taśma maskująca
Grubość mm	Stabilizowany termicznie, folia bez kadmu
Grubość całkowita mm	0,10
Baza środka samoprzylepnego	0,13
	modyfikowany kauczuk

