

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 13:50

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-9-mm-tasma-liniowa-plastyczna-55-metrow-odporna-na-rozpuszczalnik-1458-p-2405.html>



## BOLL 9 mm TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA 55 metrów ODPORNA NA ROZPUSZCZALNIK 1458

Cena brutto	<b>17,01 zł</b>
Cena netto	<b>13,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0040132</b>
Kod producenta	<b>0040132</b>
Kod EAN	<b>5907588400923</b>
EAN (GTIN)	<b>5907588400923</b>
Producent	<b>Boll</b>
Kod producenta	<b>0040132</b>
Numer katalogowy producenta	<b>0040132</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>
Kolor	<b>zielony</b>

### Opis produktu



**BOLL**

taśma liniowa plastyczna

Szerokość 9 mm

długość 55 metrów

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów itp.

Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia.

Odporna na rozpuszczalniki.

Występuje w rolkach o długości 55 m i szerokościach:

- 3 mm,
- 6 mm,
- 9 mm,
- 12 mm.



Jest to taśma wyjątkowo elastyczna, co ułatwia pracę z elementami trudnymi do oklejenia.

Często wykorzystywana w hydrografice.

Niezastąpiona do odcinania elementów i tworzenia wyrazistych linii.

Dobrze przywiera do powierzchni, nie pozostawia żadnych śladów podczas odrywania w temperaturze powyżej 138°C. Końcowy efekt to wyrazista i ostra linia.

Doskonale przywiera do powierzchni.

Elastyczna taśma maskująca opracowana dla specyficznych zastosowań w motoryzacji oraz wszystkich gałęziach przemysłu.

Przydatna podczas prac lakierniczych przy malowaniu wielowymiarowych powierzchni oraz elementów ulegających zmianom wymiarowym podczas suszenia.

Nie pozostawia kleju po usunięciu, jest wodoodporna.

Odpowiednia również do zastosowania na lakierach wodnych i tworzywach sztucznych.

Stosowana również przy tynkach architektonicznych, do prowadzenia prostych linii imitujących składanie płyt, fugowanie.



**BOLL**

*Partnerem każdego auta!*

## TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów, itp. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Odporna na rozpuszczalniki. Występuje w rolkach o długości 55 m i szerokościach: 3 mm, 6 mm, 9 mm i 12 mm.

### Dane techniczne:

Opis:

Nośnik

Grubość mm

Grubość całkowita mm

Baza środka samoprzylepnego

Odporna na wysokie temperatury

konturowa cienka liniowa taśma maskująca

Stabilizowany termicznie, folia bez kadmu

0,10

0,13

modyfikowany kauczuk



