

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-lakier-czarny-polysk-do-felg-1-0-l-rowniez-ogolnego-stosowania-1023-p-1673.html>



## BOLL LAKIER CZARNY połysk DO FELG 1,0 L również ogólnego stosowania 1023

Cena brutto	<b>61,11 zł</b>
Cena netto	<b>49,68 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707395073</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707395073</b>
Producent	<b>Boll</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707395073</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>

Opis produktu



## BOLL lakier do felg samochodowych - rally

- **Kolor: czarny połysk**
- **Opakowanie 1,0 litra**

Szybko schnąca farba o zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, która charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża.

Nadaje felgom samochodowym atrakcyjny wygląd oraz chroni przed złym działaniem czynników atmosferycznych.

Może być używana również do malowania tworzyw sztucznych, drewna, gipsu oraz różnego rodzaju metali.

### **Sposób użycia:**

- Oczyszczyć i odtłuścić a następnie osuszyć miejsce które ma być pokryte farbą.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem, wstrząsnąć pojemnik.
- Lakierowanie pistoletem natryskowym:(ciśnienie 2-2,5 bar, dysza 1,3-1,6mm)
- Można malować wałkiem lub pędzlem.
- Najlepszy efekt przy zastosowaniu 2 warstw.

**Lakiery do felg Boll Rally to specjalna seria produktów o wzmocnionej strukturze, zabezpieczającej powierzchnię**

---

**przed solą, wodą czy uderzeniami mechanicznymi. Ponad to, lakiery te posiadają wysoką przyczepność do różnego rodzaju podłoża. System lakierów dedykowany pod pistolety natryskowe.**



KARTA TECHNICZNA

## LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH



kod EAN: 5907588404860 nr art.: 001425 srebrny, poj.500ml  
kod EAN: 5907588404884 nr art.: 001427 czarny połysk, poj.500ml  
kod EAN: 5907588405232 nr art.: 001429 czarny mat, poj.500ml  
kod EAN: 5907588404877 nr art.: 001426 srebrny, poj.1000ml  
kod EAN: 5907588404891 nr art.: 001428 czarny połysk, poj.1000ml  
kod EAN: 5907588405249 nr art.: 001430 czarny mat, poj.1000ml



### WŁAŚCIWOŚCI

Szybko schnąca farba o zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, która charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża. Nadaje felgom samochodowym atrakcyjny wygląd oraz chroni przed złym działaniem czynników atmosferycznych. Może być używana również do malowania tworzyw sztucznych, drewna, gipsu oraz różnego rodzaju metali. Dostępna w kolorze srebrnym i czarnym.



### SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte LAKIEREM. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wymieszać zawartość opakowania. Można aplikować za pomocą pistoletu natryskowego lub odpowiednio dobranego wałka lub pędzla. W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się malowanie w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nanosić po uzyskaniu pyłosuchości pierwszej.



### APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić



Czas wypływu:  
DIN 4 20°C  
19 - 21 s



Dysza 1,3 - 1,6 mm  
Ciśnienie 2 - 2,5 bar  
Liczba warstw 2



Czas odparowania 5 - 10 min



### PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



**BOLL**

PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE  
I CHEMIA MOTORYZACYJNA