Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:15

Link do produktu: https://autolakier.pl/boll-lakier-do-felg-oraz-elementow-metalowych-1-0-l-srebrny-polysk-1025-p-4821.html



BOLL LAKIER DO FELG oraz elementów metalowych 1,0 L srebrny połysk 1025

Cena brutto	**56,07 zł**
Cena netto	**45,59 zł**
Kod EAN	**8715572116937**
Opakowanie	**Puszka**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**8715572116937**
EAN (GTIN)	**8715572116937**

Opis produktu



BOLL lakier do felg samochodowych - rally

- **Kolor: srebrny połysk**
- **Opakowanie 1,0 litra**

Szybko schnąca farba o zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, która charakteryzuję się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża.

Nadaje felgom samochodowym atrakcyjny wygląd oraz chroni przed złym działaniem czynników atmosferycznych.

Może być używana również do malowania tworzyw sztucznych, drewna, gipsu oraz różnego rodzaju metali.

Sposób użycia:

- Oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsce które ma być pokryte farbą.

- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.

- Przed użyciem, wstrząsnąć pojemnik.

- Lakierowanie pistoletem natryskowym:(ciśnienie 2-2,5 bar, dysza 1,3-1,6mm)

- Można malować wałkiem lub pędzlem.

- Najlepszy efekt przy zastosowaniu 2 warstw.

Lakiery do felg Boll Rally to specjalna seria produktów o wzmocnionej strukturze, zabezpieczającej powierzchnię

przed solą, wodą czy uderzeniami mechanicznymi. Ponad to, lakiery te posiadają wysoką przyczepność do różnego rodzaju podłoża. System lakierów dedykowany pod pistolety natryskowe.

KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH



kod EAN: 5907588404860 nr art.: 001425 srebrny, poj.500ml
kod EAN: 5907588404884 nr art.: 001427 czarny połysk, poj.500ml
kod EAN: 5907588405232 nr art.: 001429 czarny mat, poj.500ml
kod EAN: 5907588404877 nr art.: 001426 srebrny, poj.1000ml
kod EAN: 5907588404891 nr art.: 001428 czarny połysk, poj.1000ml
kod EAN: 5907588405249 nr art.: 001430 czarny mat, poj.1000ml

WŁAŚCIWOŚCI

Szybko schnąca farba o zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, która charakteryzuję się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża. Nadaje felgom samochodowym atrakcyjny wygląd oraz chroni przed złym działaniem czynników atmosferycznych. Może być używana również do malowania tworzyw sztucznych, drewna, gipsu oraz różnego rodzaju metali. Dostępna w kolorze srebrnym i czarnym.

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte LAKIEREM. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wymieszać zawartość opakowania. Można aplikować za pomocą pistoletu natryskowego lub odpowiednio dobranego wałka lub pędzla. W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się malowanie w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nanosić po uzyskaniu pyłosuchości pierwszej.

APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić	
Czas wypływu: DIN 4 20°C 19 - 21 s	
Dysza	1,3 - 1,6 mm
Ciśnienie	2 – 2,5 bar
Liczba warstw	2
Czas odparowania	5 - 10 min

PRZECHOWYWANIE

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.


1993
BOLL
LAKIER DO FELG RALLY
GOTOWY DO UŻYCIA / READY TO USE
• ACRYLIC LACQUER FOR WHEELS • LACK FÜR FAHRZEUGFELGEN
• ЛАК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ • LAK NA AUTOMOBILOVÉ RÁFKY
• LAK ZA FELUGE • KERÉKTÁRCSA FESTÉK
SREBRNY
SILVER / SILBER / СЕРЕБРО
STRÍBRO / SREBRO / EZÜST


BOLL
PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA