Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:42

Link do produktu: https://autolakier.pl/boll-struktura-100ml-kolor-czarny-do-napraw-elementow-plastikowych-459-p-5155.html



BOLL STRUKTURA 100ml kolor CZARNY DO NAPRAW elementów PLASTIKOWYCH 459

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Kod EAN	**0815492013731**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**do tworzyw sztucznych**
Pojemność opakowania	**100**
Producent	**Boll**
Numer katalogowy producenta	**459E1**
EAN (GTIN)	**0815492013731**

Opis produktu



BOLL LAKIER

STRUKTURALNY DO PLASTIKU

Lakier strukturalny do tworzyw sztucznych

(plastik, laminat)

Lakier strukturalny do plastiku jest szybko schnącym i dobrze wiążącym lakierem nawierzchniowym.

Doskonale nadaje się do naprawiania, odnawiania zderzaków plastikowych, listew, konsoli, kierownicy, zaślepek poduszek powietrznych i innych elementów plastikowych.

Tworzy strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub szarego matu.

Lakier może być nanoszony bezpośrednio, bez użycia podkładu, na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Można lakierować.

POJEMNOŚĆ 100 ml

(rozlewany z puszki 1 litrowej w opakowania zastępcze)

KOLOR CZARNY

Szybko schnąca i dobrze wiążąca farba do malowania zderzaków plastikowych, listew i innych elementów plastikowych.

Może być nanoszona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Tworzy atrakcyjną strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego matu.





Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce, które ma być lakierowane. Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Nanosić pistoletem natryskowym (ciśnienie 2-3,5 bar) o średnicy dyszy 1,5-2 mm z odległości 15-20 cm.
- Po około 30 minutach można nanieść drugą warstwę.
- Po wyschnięciu (minimum 6 godzin) struktura może być malowana.
- W przypadku rozcieńczania należy użyć maksymalnie 5-10% rozcieńczalnika do farb akrylowych w zależności od zastosowanej dyszy.
- Rodzaj struktury można dostosowywać zmieniając odległość od natryskiwanej powierzchni lub zmieniając ciśnienie powietrza.

Wszelkie nierówności, rysy, wytarcia, szlifujemy papierem ściernym wodnym P400, P600 (na mokro).

Osuszamy i odtłuszczamy naprawianą powierzchnie.

Nanosimy jedną, cienką warstwę wiążącą.

Po przeschnięciu około 5-10 minut, nakładamy warstwę właściwą. .



BOLL

Partnerem każdego auta!