Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:02

Link do produktu: https://autolakier.pl/boll-zielony-lakier-do-zaciskow-hamulcowych-w-polysku-odporny-na-temp-1485-p-4141.html




# BOLL ZIELONY LAKIER DO ZACISKÓW hamulcowych w połysku odporny na temp. 1485

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26,82 zł** |
| Cena netto | **21,81 zł** |
| Kod EAN | **8715572105764** |
| Opakowanie | **Spray** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.4** |
| Rodzaj | **akrylowe** |
| Pojemność opakowania | **400** |
| Producent | **Boll** |
| Numer katalogowy producenta | **8715572105764** |
| EAN (GTIN) | **8715572105764** |

## Opis produktu




# BOLL

# LAKIER ŻAROODPORNY

# DO ZACISKÓW ORAZ TARCZ

# HAMULCOWYCH

# KOLOR ZIELONY

Wysokiej jakości lakier przeznaczony do malowania zacisków oraz bębnów hamulcowych, które narażone są na działanie korozji oraz wysokich temperatur.

Posiada bardzo dobrą przyczepność.

Odporny na zadrapania i uderzenia, działanie benzyny, substancji chemicznych oraz warunków atmosferycznych.

Odporny na działanie wysokiej temperatury.

POJEMNOŚĆ: 400 ml

**WŁAŚCIWOŚCI**

- lakier wyprodukowany na żywica alkidowej,
- super przyczepność,
- **duża wydajność : 4-5 zacisków z jednej puszki sprayu,**
- czas schnięcia : od 30 do 60 minut,
- **utwardzony po 24 godzinach,**
- odporny na wahania temperatury : do 250 st. C,
- powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a kiedy występuje taka konieczność usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj powierzchnię,
- **dobrze wstrząśnij przed użyciem,**
- najlepiej malować w temperaturze pokojowej (10-25 st.C),
- lakier nanosić w odległości 25-30 cm,
- **proszę postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na produkcie.**





SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zaciski można malować bez i po demontażu.
2. Wyczyścić szczotką drucianą oraz przeszlifować powierzchnię papierem gradacji 240-360 w celu usunięcia rdzy oraz uzyskania późniejszej dobrej przyczepności farby.
3. Odrdzewić i odtłuścić powierzchnię, np. przy pomocy ODRDZEWIACZA firmy OFO i BENZYNY EKSTARKCYJNEJ.
4. W przypadku malowania zacisków bez demontażu, dokładnie zamaskować sąsiadujące elementy.
5. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez 1 min.
6. Nanieść 2-3 warstwy w odstępach 10 min. Nie dopuszczać do zamalowania farbą elementów ciernych, przewodów oraz części ruchomych hamulca.

Porady i wskazówki dotyczące użycia:

- przed zastosowaniem lakieru, powierzchnie należy przeszlifować papierem ściernym, oczyścić i odtłuścić,
- przed użyciem dobrze wymieszać (potrząsać 2 minuty),
- nanosić z odległości 25-30 cm,
- nanieść kilka cienkich warstw,
- nie stosować lakieru bezbarwnego.

Dostępne kolory:

- CZERWONY

- ŻÓŁTY

- SREBRNY

- CZARNY

- NIEBIESKI

- ZIELONY


1993
BOLL
LAKIER
DO ZACISKÓW









BOLL

Partnerem każdego auta!


1993
BOLL
LAKIER
DO ZACISKÓW



