Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:50

Link do produktu: https://autolakier.pl/brayt-one-step-pasta-polerska-srednio-tnaca-wysoki-polysk-0-25-kg-1079-p-3849.html



BRAYT ONE STEP pasta polerska średnio tnąca - wysoki połysk 0,25 kg 1079

Cena brutto	**34,65 zł**
Cena netto	**28,17 zł**
Kod EAN	**785014012408**
Rodzaj	**polerowanie lakieru**
Producent	**Brayt**
Numer katalogowy producenta	**785014012408**
EAN (GTIN)	**785014012408**

Opis produktu



TROTON BRAYT ONE STEP

POLISHING COMPOUND

BRAYT ONE STEP to pasta polerska odpowiednia do stosowania na wszystkich lakierach używanych w motoryzacji, włączając lakiery twarde, odporne na zarysowania (w tym lakiery ceramiczne).

Produkt rekomendowany zarówno na świeże jak i na stare powłoki lakiernicze.

Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po szlifowaniu papierem ściernym P2000.

Może pracować z większością aplikatorów dostępnych na rynku (gąbki, mikrofibry, wełny).

Nie zawiera silikonu ani wypełniaczy.

- **Siła cięcia 6/10**
- **Poziom połysku 9/10**

Podstawowe zalety

- Usuwa defekty po papierze P2000
- Może pracować z każdym rodzajem aplikatora
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni
- Nie zawiera wypełniaczy
- Może pracować na bardzo świeżych oraz spolimeryzowanych powierzchniach
- Bardzo łatwa w aplikacji
- Można pracować ręcznie i maszynowo
- Idealna do aplikacji ręcznej w trudno dostępnych miejscach

autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ONE STEP

PASTA POLERSKA



NR ART

11249 (250 g)
11024 (1 kg)
11386 (100 g x 12/display)

KOLOR: biały

GĘSTOŚĆ: 1,09 g/cm³

OPIS PRODUKTU

BRAYT ONE STEP to pasta polerska odpowiednia do stosowania na wszystkich lakierach używanych w motoryzacji, włączając lakiery twarde, odporne na zarysowania (w tym lakiery ceramiczne). Produkt rekomendowany zarówno na świeże jak i na stare powłoki lakiernicze. Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po szlifowaniu papierem ściernym P2000. Może pracować z większością aplikatorów dostępnych na rynku (gąbki, mikrofibry, wełny). Nie zawiera silikonu ani wypełniaczy.

- Siła cięcia: 6/10
- Poziom połysku: 9/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna)

ZALECANE APLIKATORY

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta
- BRAYT GĄBKA POLERSKA MIĘKKA szara
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D" żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM" biała
- BRAYT APLIKATOR DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS"
- BRAYT APLIKATOR DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „SZTRUKS"

STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na aplikator lub powierzchnię przeznaczoną do polerowania.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę również na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować przy użyciu polerki obrotowej w optymalnym zakresie obrotów 800 – 1600 z lekkim lub średnim dociskiem, w zależności od powierzchni.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- Następnie zmienić aplikator na miękką gąbkę i dopolerować do pełnego połysku.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

PASTA POLERSKA

ONE STEP

autolakier.pl

siła cięcia

poziom połysku



- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Może pracować z każdym rodzajem aplikatora.
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni.
- Nie zawiera wypełniaczy.
- Może pracować na bardzo świeżych oraz spolimeryzownych powierzchniach.
- Jest bardzo łatwa w aplikacji.
- Można pracować ręcznie i maszynowo.
- Idealna do aplikacji ręcznej w trudno dostępnych miejscach.

Sposób polerowania: praca ręczna, praca maszynowa (maszyna rotacyjna, maszyna DA).
Pady polerskie: gąbka polerska twarda (żółta), gąbka polerska miękka (szara), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans", „sztruks".




ONE STEP
Żółta gąbka Brayt – twarda
autolakier.pl


autolakier.pl
Dual action
rotary
Kompatybilne z maszynami
Dual Action i Rotacyjnymi


max 1600 RPM
autolakier.pl
Optymalne obroty 1200 - 1600 RPM


autolakier.pl
Szara gąbka Brayt - miękka


autolakier.pl
Siła cięcia
6
9